

TÁVVEZÉRELT HEVEDERTALPAS RÉZSŰVÁGÓ **agria 9600**

Típus áttekintés



MŰSZAKI ADATOK

	agria 9600-112	agria 9600-112
Cikkszám	9600 231	9600 241
Motor	Briggs & Stratton Légűtéses, 2 hengeres, 4 ütemű OHV benzinmotor 17.9 kW (24,3 LE)	Kawasaki FS730V EFI Légűtéses, 2 hengeres, 4 ütemű OHV benzinmotor 17.7 kW (24,0 LE)
Nyomaték	53,4 Nm 2400 ford./perc sebességnél	53,4 Nm 2400 ford./perc sebességnél
Üzemanyagrendszer	Agria csere-üzemanyagtartály, 2 x 10 literes	
Hajtásrendszer	Fokozatmentes és kefe nélküli elektromos hajtás, 48 V DC, biztonságos extra alacsony feszültséggel	
Sebességtartományok / Sebesség	4 sebességfokozat: tartomány (1. tartomány: 0-2,5 km/h; 2. tartomány: 0-4 km/h; 3. tartomány: 0-6 km/h; 4. tartomány: 0-8,5 km/h)	
Fék	Elektromechanikus biztonsági fék	
Dőléskapacitás	55° (143 %)	
Vágóasztal	Magas fűhöz készült rotációs mulcsozó	
Penge	2 késtartó, mindegyiken 4 lengő kés	
Kaszahajtás	Szíjhajtás elektromágneses tengelykapcsolóval	
Munkaszélesség	112 cm	
Vágási magasság	50 - 185 mm, elektromosan fokozatmentesen állítható	
Területteljesítmény	kb. 5000 m²/h (5 km/h sebességnél)	
Távírányító	Autec-Biztonsági RC-Rendszer 2,4 GHz, 2,8"-os színes kijelzővel	
Maximális hatótávolság	300 m	
Ajánlott munkatartomány	100 m	
Dőlésérzékelő a távírányítóhoz	*	
Méret (H x Sz x M)	145 x 150 x 72-85,5 cm	
Talajnyomás	0,18 kg/cm²	
Súly (teljes üzemanyagtartályokkal)	kb. 653 kg	
Opcionális kiegészítők	Cikkszám	
Ágterelő	9630 211	
Gumiláncalpak csúszásgátló bordázattal	9620 011	
LED funkcionális munkalámpák vizuális figyelmeztető funkcióval	9679 241	
További 10 literes üzemanyagtartály	9692 011	
Pengék tavaszi fű első vágásához	9649 111	
Finom mulcsozópengék	9649 211	

*Alapfelszereltség



A kép illusztráció. Súlyadatok: üzemanyag és olajok nélkül.

agria
special

TÁVVEZÉRELT HEVEDERTALPAS RÉZSŰVÁGÓ **agria 9500-80**

Típus áttekintés



MŰSZAKI ADATOK

agria 9500-80 premium	
Cikkszám	9500 211
Motor	Kawasaki FS 600V 2 hengeres, 4 ütemű benzines motor, 12,7 kW (17,3 LE)
Nyomaték	40,4 Nm @ 2200 ford./perc
Üzemanyagrendszer	Agria csere-üzemanyagtartály, 1 x 10 literes
Hajtásrendszer	Léptető és kefe nélküli elektromos hajtás, 48 V DC, extra alacsony feszültséggel
Sebességtartományok / Sebességek	3 sebességfokozat, fokozatmentesen állítható (1. tartomány: 0-2 km/h; 2. tartomány: 0-3,8 km/h; 3. tartomány: 0-5,8 km/h)
Fék	Elektromechanikus biztonsági fék
Dőléskapacitás	50° (119 %)
Vágóasztal	Magas fűhöz készült rotációs mulcsozó
Penge	1 pengetartó, sűrű növényzethez való pengével (4 lengő penge)
Kaszahajtás	Szíjhajtás elektromágneses tengelykapcsolóval
Munkaszélesség	80 cm
Vágási magasság	30 - 130 mm, távirányítóval állítható
Felületi teljesítmény	Max. 3.000 m ² /h (5 km/h)
Távirányító	Autec-Biztonsági RC-rendszer, 2,8 hüvelykes kijelzővel
Maximális hatótávolság	Max. 300 m
Ajánlott munkatartomány	Max. 100 m
Dőlésérzékelő a távirányítóhoz	*
Méretek (H x Sz x M)	110 x 115 x 65-75 cm
Talajnyomás	0.08 kg/cm ²
Súly (teljes üzemanyagtartályokkal)	kb. 350 kg
Opcionális kiegészítők	Cikkszám
LED jelzőlámpa	9679 011
Gumiláncpalk csúszásgátló bordázattal	9520 011
További 10 literes üzemanyagtartály	9692 011
Ágterelő	9530 241

*Alapfelszereltség

NINCSEFELESLEGES FORDULATI MANÓVER

A front kaszás mulcsozógépekkel ellentétben az agria 9500 előre és hátra is képes mulcsozni. Ez időt takarít meg, és elkerüli a talajt nagymértékben károsító fordulási manővereket, amely lejtőkön veszélyes is lehet.

SOKOLDALÚ ERŐGÉP

A kompakt kialakítás és az erőteljes Kawasaki motor valódi erőgépet alkotnak, amely rendkívül sokoldalú.



agria 9500 211

Fedezd fel
az agria 9500-at
ebben a videóban:



Tanúsított lövedék
és pengeütközési teszttel
(DIN EN 12733:2019-09)

agria
special

A kép illusztráció.

TÁVVEZÉRELT HEVEDERTALPAS RÉZSŰVÁGÓ **agria 9500-70**

Típus áttekintés



MŰSZAKI ADATOK

agria 9500-70 premium	
Cikkszám	9500 131
Motor	Briggs & Stratton Vanguard 1 hengeres, 4 ütemű benzines motor, 11,9 kW (16,2 LE)
Nyomaték	30,6 Nm @ 2400 ford./perc
Üzemanyagrendszer	Agria csere-üzemanyagtartály, 1 x 5 literes
Hajtásrendszer	Léptető és kefe nélküli elektromos hajtás, 48 V DC, extra alacsony feszültséggel
Sebességtartományok / Sebességek	3 sebességfokozat, fokozatmentesen állítható (1. tartomány: 0-2 km/h; 2. tartomány: 0-3,8 km/h; 3. tartomány: 0-5,8 km/h)
Fék	Elektromechanikus biztonsági fék
Dőléskapacitás	45° (100 %)
Vágóasztal	Magas fűhöz készült rotációs mulcsozó
Penge	Mulcsozó kés
Kaszahajtás	Szíjhajtás elektromágneses tengelykapcsolóval
Munkaszélesség	70 cm
Vágási magasság	30 - 130 mm, távirányítóval állítható
Felületi teljesítmény	Max. 2.500 m ² /h (5 km/h)
Távirányító	Autec-Biztonsági RC-rendszer, 2,8 hüvelykes kijelzővel
Maximális hatótávolság	Max. 300 m
Ajánlott munkatartomány	Max. 100 m
Dőlésérzékelő a távirányítóhoz	*
Méretek (H x Sz x M)	110 x 105 x 65-75 cm
Talajnyomás	0.08 kg/cm ²
Súly (teljes üzemanyagtartályokkal)	kb. 344 kg
Opcionális kiegészítők	Cikkszám
Led jelzőlámpa	9679 011
Gumilánc talpak csúszásgátló bordázattal	9520 011
Lengőkések sűrű növényzethez	9549 011
További 5 literes üzemanyagtartály	9592 011

*Alapfelszereltség

FINOM VÁGÁSI EREDMÉNY

A speciálisan formált mulcsozó penge egyenletesen oszlatja el a nyesedéket, és finom vágási eredményt hagy maga után. Ez különösen kifzetődő reprezentatív területeken, pl.: parkokban, szállodákban vagy kastélyokban.

Fedezd fel az agria 9500-at ebben a videóban:



agria 9500 131



agria 9500 131

A kép illusztráció. Súlyadatok: üzemanyag és olajok nélkül.

Tanúsított lövedék és pengeütkezési teszttel (DIN EN 12733:2019-09)

agria
special