

AS
MOTOR

2022



GESAMTKATALOG DE

Gültig ab 01.02.2022, V3

Gerätepreise Seite 85

Zubehörpreise Seite 83 + 84



HOCHGRAS PERFORMANCE
MADE IN GERMANY

www.as-motor.de

DIE HOCHGRASMÄHER-MANUFAKTUR

MARKTFÜHRER IN DER KATEGORIE HOCHGRASMÄHER

Ob hohes Gras, steile Hänge oder unwegsames Gelände – wir produzieren Mäher für höchste Ansprüche in der Landschaftspflege und für jedes Terrain. Und das seit über 60 Jahren. Diese Erfahrung macht uns zur Nummer 1, wenn es um das Mähen von hohem Gras auf anspruchsvollem Gelände geht.

INNOVATION UND KUNDENNÄHE

Wir entwickeln unsere Modelle ständig weiter – im engen Austausch mit unseren Kunden. Mit neuen, innovativen Produkten reagieren wir auf die Bedürfnisse der Anwender. Etwa mit dem AS 1000 OVIS RC Schlegel-Raupenmäher oder der neuen AS-Motor Electric Linie.

MADE IN GERMANY

AS-Motor Hochgrasmäher sind deutsche Qualitätsarbeit. Deshalb fertigen wir für unseren 2-Takt-Motor über 90 Prozent der Teile selbst. Alle weiteren Komponenten lassen wir von regionalen Produzenten nach unseren Vorgaben herstellen. Nur so können wir unsere hohen Qualitätsanforderungen erfüllen.

NACHHALTIGKEIT

Unsere Geräte sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Für viele Geräte sind Ersatzteile bis zu 30 Jahre verfügbar. Für Sie bedeutet dies, dass Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben. Unsere Vision ist, dabei endliche Recourcen und die Umwelt zu schonen.

ERFINDERGEIST

Vor über 60 Jahren erkannte Alfred Schefenacker das Problem vieler schwäbischer Weinbauern: hohes Gras an steilen Hängen. Der schwäbische Tüftler schaffte Abhilfe, entwickelte den Allmäher® und gründete AS-Motor. Das Unternehmen ist auch in der dritten Generation seinen Werten treu und übernimmt soziale Verantwortung.

FACHHANDELSTREUE

Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis mit dem qualifizierten Fachhandel und unseren Servicepartnern weltweit. Eine Produktvorführung bei Ihrem AS-Motor Fachhändler verschafft Ihnen den besten Eindruck von der enormen Leistungsfähigkeit unserer Produkte. Erleben Sie die Mäher im Einsatz – Ihr Fachhändler nimmt sich gerne Zeit für Sie!

»Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, zusammen mit unserem motivierten Team den Traum meines Großvaters weiterzuführen: Sie für unsere Maschinen zu begeistern!«

M. Lange

Maria Lange, Geschäftsführerin AS-Motor,
Enkelin des Firmengründers

AS-MOTOR PRODUKTFAMILIEN

AS Mulch-Rasenmäher

Mulchmäher – die zeitsparende Alternative! AS-Motor Mulch-Rasenmäher zerkleinern das Gras so fein, dass es als fast „unsichtbarer“ Dünger gleich wieder in den Rasen eingebracht wird.

NEU AS-MOTOR ELECTRIC



	Seite
AS 420 EProClip	21
AS 470 EProClip A	21
AS 510 EProClip A	20
AS 420 ProClip 4T	23
AS 470 ProClip 4T	23
AS 510 ProClip 4T A	22
AS 510 ProClip 2T ES A	22
AS 510 ProClip 4T A 2in1	22
AS 510 ProClip 2T ESA 2in1	22

AS Profi-Rasenmäher

Sie lieben schönen, grünen Rasen? Ist Ihr Grundstück steil oder eben? AS-Motor Rasenmäher gibt es für alle Einsatzzwecke, sogar mit Electric-Motor, Allradantrieb, Bremse und Rückwärtsgang.

NEU AS-MOTOR ELECTRIC



	Seite
AS 531 EProCut B	26
AS 531 4T MK	27
AS 531 4T MK B	27
AS 531 2T ES MK B	27
AS 53 2T ES 4WD	27
AS 53 2T ES 4WD RB	27

AS Allmäher®

AS-Motor Allmäher® – die Steigerung von Wiesenmäher. Wenn ein Wiesenmäher in grobem Gelände, an steilen Hängen und in hohem Gras und Gestrüpp vorankommt und dabei noch wendig um Hindernisse und Bäume manövriert, das Schnittgut zerkleinert und hart im Nehmen ist, dann nennen wir ihn Allmäher®.

NEU AS-MOTOR ELECTRIC



	Seite
AS 21 EAllmäher	30
AS 62 EAllmäher	33
AS 63 EAllmäher	32
AS 21 4T B&S	31
AS 21 4T Comfort	31
AS 21 2T ES	31
AS 26 2T ES	31
AS 28 2T ES	31
AS 62 4T B&S	35
AS 63 4T B&S	35
AS 63 2T ES	34
AS 65 4T B&S	36
AS 65 2T ES	36
AS 73 4T B&S	37

AS Schlegelmäher

Hohes Gras mit Gestrüpp, steile Lagen oder große Flächen in unbekanntem Gebiet? Lassen Sie es ruhig auf sich zukommen! AS-Motor Schlegelmäher geben Fremdkörpern nach, zerkleinern und verteilen perfekt. Das ergibt hohe Flächenleistung – mit Sicherheit.



	Seite
AS 701 SM	41
AS 901 SM	40

AS Kreiselmäher

AS-Motor Kreiselmäher schneiden das Gras in voller Länge ab. Abgelegt wird es in sauberen Reihen als Schwaden. Aufladen wird somit zum Kinderspiel und lästiges Zusammenrechnen entfällt komplett. Die einfache Art, frisches Grünfutter zu schneiden.



	Seite
AS 585 KM	43
AS 625 KM	43

AS Geräteträger und Anbaugeräte

Wechselnde Pflege-Tätigkeiten jeden Tag, insektenschonend mähen, dann wieder Kehren, Reinigen und Unkraut zusammenfegen, oder auch mal mulchen und für den Winterdienst gewappnet sein? Der Geräteträger von AS-Motor macht Sie flexibel für den professionellen Dienstleister-Alltag. Halten Sie Ihren Maschinenpark überschaubar und seien Sie einsatzfähig für neue Aufträge.



	Seite
AS 600 MultiPro	46
ESM Mähbalken	47
LOSI Mähbalken	47
Anbau-Schlegelmähwerk	47
Anbau-Kehrbürste	47
Anbau-Schneeschild	47

AS Aufsitzmäher

Haben Sie etwas Größeres vor? AS-Motor Aufsitz-Allmäher helfen Ihnen gerne dabei. Egal ob große Flächen, Gestrüpp oder Grashöhen bis 1,50 m. Wird das Gelände dazu noch steil bis sehr steil? Dann sind Sie mit unseren Allradmähern fein raus. Wählen Sie aus elf Modellen den Richtigen für Ihren Einsatzzweck, für den privaten oder professionellen Gebrauch.



	Seite
AS 799 Rider	50
AS 800 FreeRider	51
AS 900 Enduro	52
AS 915 Sherpa 2WD	53
AS 920 Sherpa 2WD	55
AS 940 Sherpa 4WD	55
AS 940 Sherpa 4WD XL	54
AS 1020 YAK 2WD	57
AS 1040 YAK 4WD	57
AS 1040 YAK 4WD XL	56

AS Ferngesteuerte Mäher

Steilhangmähen ist eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Moderne RC Technik macht diese schwere Arbeit erheblich leichter und vor allem sicherer. Der neue AS 1000 OVIS RC Raupen-Schlegelmäher bietet dem Profi hierbei ungeahnte Möglichkeiten und definiert Grenzen neu.

NEU



	Seite
AS 1000 OVIS RC	60
AS 940 Sherpa 4WD RC	62

AS Wildkrautentferner

Oberflächen schonen und chemiefrei Wildkraut entfernen. Die AS-Motor Wildkrautentferner beseitigen herauswachsendes Wildkraut auf gepflasterten Flächen und an Bordsteinkanten. Schnell, sicher und effizient.



NEU AS-MOTOR ELECTRIC

	Seite
AS 30 EWeedHex	68
AS 50 EWeedHex	66
AS 50 WeedHex	66
AS 30 WeedHex 140	69
AS 30 WeedHex 160	69

AS-MOTOR FLÄCHENLEISTUNG UND AUFWUCHSHÖHE

PRODUKTE		MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG in m²/Stunde (V _{max} x Schnittbreite)	MAXIMALE AUFWUCHSHÖHE in cm
MULCH-RASENMÄHER			
NEU	AS 420 EProClip	ca. 1.600	18
NEU	AS 470 EProClip A	1.400	18
NEU	AS 510 EProClip A	2.300	20
	AS 420 ProClip 4T	ca. 1.600	18
	AS 470 ProClip 4T	ca. 2.000	18
	AS 510 ProClip 4T A und 2in1	2.000	20 40 Mulchen / Seitenauswurf
	AS 510 ProClip 2T ES A und 2in1	2.150	20 50 Mulchen / Seitenauswurf
PROFI-RASENMÄHER			
NEU	AS 531 EProCut B	2.300	30
	AS 53 2T ES 4WD und 4WD RB	2.500	40
	AS 531 4T MK und 4T MK B	2.100	30
	AS 531 2T ES MK B 3in1	2.300	50
ALLMÄHER®			
NEU	AS 21 EAllmäher	1.600	60
NEU	AS 62 EAllmäher	2.500	90
NEU	AS 63 EAllmäher	2.000	90
	AS 21 4T B&S und Comfort	1.500	60
	AS 21 2T ES	1.200	80
	AS 26 2T ES	1.500	70
	AS 28 2T ES	2.100	70
	AS 62 4T B&S	2.300	90
	AS 63 4T B&S	2.300	90
	AS 63 2T ES	2.400	100
	AS 65 2T ES	2.600	120
	AS 65 4T B&S	3.300	150
	AS 73 4T B&S	3.700	150
SCHLEGELMÄHER			
	AS 701 SM	2.500	100
	AS 901 SM	3.600	130

PRODUKTE		MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG in m²/Stunde (V _{max} x Schnittbreite)	MAXIMALE AUFWUCHSHÖHE in cm
KREISELMÄHER			
	AS 585 KM	1.450	80
	AS 625 KM	1.650	80
GERÄTETRÄGER AS 600 MultiPro			
	mit ESM Profi-Mähbalken	6.000	120
	mit LOSI Mähbalken	4.700	100
	mit Schlegelmähwerk	3.600	80
	mit Kkehrbürste	5.000	
AUFSTITZMÄHER			
	AS 799 Rider	6.400	60
	AS 800 Freerider	6.400	80
	AS 900 Enduro	9.000	120
	AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
	AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
	AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
	AS 940 Sherpa 4WD XL	6.000	150
	AS 1020 YAK 2WD	6.800	150
	AS 1040 YAK 4WD	6.800	150
	AS 1040 YAK 4WD XL	7.500	150
FERNGESTEUERTE MÄHER			
	AS 940 Sherpa 4WD RC	6.000	150
NEU	AS 1000 OVIS RC	5.000	150
WILDKRAUTENTFERNER			
NEU	AS 50 EWeedHex	ca. 800 m Kantenreinigung oder 400 m² Flächenreinigung pro Bürstenpaar, ca. 800 m²/h	
NEU	AS 30 EWeedHex	ca. 10 Stunden Bürstenstandzeit bei hoher Belastung (Tellerbürste Stahl)	
	AS 50 WeedHex	ca. 800 m Kantenreinigung oder 400 m² Flächenreinigung pro Bürstenpaar, ca. 800 m²/h	
	AS 30 WeedHex	ca. 10 Stunden Bürstenstandzeit bei hoher Belastung (Tellerbürste Stahl)	

Alle weiteren technischen Angaben und Emissionswerte zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Homepage unter www.as-motor.de

PRODUKTE	EIGNUNG FÜR STEIGUNG eben > ansteigend > sehr steil	PROFI- EINSATZ	MÄHDECK/ ARBEITSWEISE	ANTRIEB
MULCH-RASENMÄHER				
NEU AS 420  ProClip			Mulchen	—
NEU AS 470  ProClip A			Mulchen	Ein Gang, Hinterradantrieb
NEU AS 510  ProClip A			Mulchen	Hinterradantrieb, variabel
AS 420 ProClip A			Mulchen	—
AS 470 ProClip 4T			Mulchen	—
AS 510 ProClip 4T A und 2in1			Mulchen (oder Seitenauswurf)	Hinterradantrieb, variabel
AS 510 ProClip 2T ES A und 2in1			Mulchen (oder Seitenauswurf)	Hinterradantrieb, variabel
PROFI-RASENMÄHER				
NEU AS 531  ProCut MK B			Mulchen, Fangen od. Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
AS 53 2T ES 4WD und 4WD RB			Seitenauswurf	Allradantrieb Vario
AS 531 4T MK und 4T MK B			Mulchen, Fangen od. Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
AS 531 2T ES MK B 3in1			Mulchen, Fangen od. Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
ALLMÄHER®				
NEU AS 21  EAllmäher			Mähen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb
NEU AS 62  EAllmäher			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
NEU AS 63  EAllmäher			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
AS 21 4T B&S und Comfort			Mähen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb
AS 21 2T ES			Mulchen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb
AS 26 2T ES			Mulchen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb
AS 28 2T ES			Mulchen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb 2-Gang
AS 62 4T B&S			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
AS 63 4T B&S			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
AS 63 2T ES			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb, variabel
AS 65 2T ES			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb 5-Gang + Rückwärtsgang
AS 65 4T B&S			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb 5-Gang + Rückwärtsgang
AS 73 4T B&S			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb 5-Gang + Rückwärtsgang
SCHLEGELMÄHER				
AS 701 SM			Mulchen mit Schlegeln	Hinterradantrieb 5-Gang + Rückwärtsgang
AS 901 SM			Mulchen mit Schlegeln	Hinterradantrieb 5-Gang + Rückwärtsgang

PRODUKTE	EIGNUNG FÜR STEIGUNG eben > ansteigend > sehr steil	PROFI- EINSATZ	MÄHDECK/ ARBEITSWEISE	ANTRIEB
KREISELMÄHER				
AS 585 KM			Kreisel mit Seitenablage	Hinterradantrieb
AS 625 KM			Kreisel mit Seitenablage	Hinterradantrieb 2-Gang
GERÄTETRÄGER AS 600 MultiPro				
mit ESM Profi-Mähbalken			Doppelmesser-Mähbalken	Hydrostatischer Radantrieb
mit LOSI Mähbalken			Doppelmesser-Mähbalken	Hydrostatischer Radantrieb
mit Schlegelmähwerk			Mulchen mit Schlegeln	Hydrostatischer Radantrieb
mit Kehrbürste			Nylon-Kehrbürste	Hydrostatischer Radantrieb
AUFITZMÄHER				
AS 799 Rider			Mähen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 800 Freerider			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 900 Enduro			Mähen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 915 Sherpa 2WD			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 920 Sherpa 2WD			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 940 Sherpa 4WD			Mulchen mit Heckauswurf	Allradantrieb Hydrostat
AS 940 Sherpa 4WD XL			Mulchen mit Heckauswurf	Allradantrieb Hydrostat
AS 1020 YAK 2WD			Mulchen mit Schlegeln	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 1040 YAK 4WD			Mulchen mit Schlegeln	Allradantrieb Hydrostat
AS 1040 YAK 4WD XL			Mulchen mit Schlegeln	Allradantrieb Hydrostat
FERNGESTEUERTE MÄHER				
AS 940 Sherpa 4WD RC			Mulchen mit Heckauswurf	Allradantrieb Hydrostat
NEU AS 1000 OVIS RC			Mulchen mit Schlegeln	Hydrostatischer Antrieb auf Raupenlaufwerk
WILDKRAUTENTFERNER				
NEU AS 50  WeedHex				Hinterradantrieb, variabel
NEU AS 30  WeedHex				—
AS 50 WeedHex				Hinterradantrieb, variabel
AS 30 WeedHex		140 160		—

geeignet empfehlenswert

Alle weiteren technischen Angaben und Emissionswerte zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Homepage unter www.as-motor.de



Die Gewissheit, zeitlose Werte zu schaffen,
motiviert uns jeden Tag auf's Neue.

MADE IN GERMANY

Manche staunen über unsere Fertigungstiefe, denn wir entwickeln und produzieren fast alle unserer Komponenten in eigener Fertigung in Deutschland. Nur so entstehen nach unserem Verständnis Qualität und Zuverlässigkeit „Made in Germany“.

Konstruktion und Entwicklung

Die Umsetzung eigener Ideen und der aktuellen Marktanforderungen lösen wir im Team. Von den CAD-unterstützten Neuentwicklungen bis zum Prototypenbau. Und das immer unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards.

Höchste Qualität

Die eigenentwickelten Motorgeräte und 2-Takt-Motoren werden von geschulten Fachkräften akkurat und zuverlässig montiert. Hier sitzt jeder Handgriff bis ins letzte Detail. Unsere Montagemitarbeiter kennen „ihre“ Produkte wie die eigene Westentasche. Jedes Gerät durchläuft zusätzlich eine Endprüfung.

Intensive Praxistests

Vor Serienstart werden unsere Geräte umfangreichen Praxistests unterworfen. Unsere Produkte verkaufen wir ausschließlich über den geschulten Fachhändler. Nur so ist gewährleistet, dass Sie bestens betreut werden.



Damals...



...wie heute.

Gewöhnliche Küchenschelle
(Pulsatilla vulgaris) in Trocken-
rasengebiet, Unterfranken

BLÜHEN LASSEN – SPÄTER UND BESSER MÄHEN

Grünland, Streuobstwiesen, Feldraine, Wegränder, Wiesen in Steillagen und Straßenbegleitgrün sind in einer Zeit zunehmend intensiver Landnutzung oftmals die einzigen extensiv genutzten Flächen. Sie bilden wertvolle Lebens- und Rückzugsräume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten.

Nun ist der Mensch aber nicht automatisch der Zerstörer der Vielfalt. Bauern und Landwirte waren es, die in Mitteleuropa über tausende von Jahren eine vielfältig strukturierte Landschaft mit zahllosen Lebensräumen für unterschiedlichste Arten geschaffen haben.

Ökologisch orientierte Grünlandpflege – nicht mähen ist auch keine Lösung!

Viele Tiere profitieren nachweislich von Brachen. Ja. Nicht zu mähen, nicht einzugreifen, hat einen positiven Effekt auf die Fauna. Für die Pflanzenwelt hingegen ist dies keine praktikable Option, da hierdurch die Vegetation verändert wird, schützenswerte Pflanzen ihren Lebensraum verlieren und Biotoptypen verschwinden. Überlässt man Grasflächen sich selbst, ohne einzugreifen, führt dies zunächst über eine schleichende Verbuschung zu einer allmählich von Gehölzen dominierten Pflanzengesellschaft und zu einer abnehmenden Artenvielfalt.

Wenn weder Mähen noch Nicht-Mähen sinnvolle Ergebnisse liefert, was soll man dann tun? Wie so oft läuft die Lösung auf einen Kompromiss hinaus.

Grundsätze einer sinnvollen extensiven Grünlandpflege sind:

- so wenig Eingriffe in die Fläche wie möglich, aber so viele wie nötig, Fokus Artenvielfalt
- Nutzung aller Möglichkeiten eines tierschonenden Wiesenmanagements
- Wahrung der Verhältnismäßigkeit zwischen Naturschutz, Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit

Als der Hochgrasspezialist Nr.1 bietet AS-Motor unterschiedliche Mähsysteme. Sichelmäher, Sichelmulcher, Schlegelmäher, Kreiselmäher und Balkenmäher. Nun ist es an Ihnen, diese in sinnvoller Kombination einzusetzen. Unsere Fachhändler beraten Sie gerne.

**Ausführliche Infos zur
ökologisch orientierten
Grünflächen-Pflege
finde Sie hier:**



Freihaltung von
artenreichen
Trockenrasen-
flächen



Schonender Schnitt mit
Doppelmesser-Mähbalken



Verbuschender
Randstreifen



Extensive Pflege
von Streuobstwiesen



Offenhaltung von Randbereichen



Einjähriger Blühstreifen
in der Landwirtschaft

AS-MOTOR ELECTRIC

AS 21 EAllmäher

AS 62 EAllmäher

AS 63 EAllmäher

AS 30 EWeedHex

AS 50 EWeedHex

AS 531 EProCut B

AS 510 EProClip A

AS 470 EProClip A

AS 420 EProClip



Bodenfräsen



Laubbläser



Kehrbürsten



Heckenscheren



Freischneider



Kettensägen



DIE ZEIT IST REIF FÜR PROFESSIONELLE AKKU-GERÄTE.

Profianwender stellen an Akku-Geräte die gleichen Ansprüche wie an ihren bestehenden Maschinenpark mit Verbrennungsmotoren. Das Arbeitsergebnis muss vergleichbar sein. In der Vergangenheit hatten Akkusysteme hierbei teilweise noch Probleme. Kraft, Ausdauer und Dauerhaltbarkeit kamen nicht an Modelle mit Verbrennungsmotoren heran. Der technologische Fortschritt in der Akku-Technik eröffnet jetzt neue Möglichkeiten. Ab sofort besteht eine echte, professionelle „elektrische Alternative“ für viele Anwendungen. In einer Entwicklungspartnerschaft mit einem der Pioniere im Bereich Akku-Technologie, der Firma EGO Power, entstand der neue AS-Motor Electric Antrieb.

Der neue AS-Motor Electric Antrieb setzt neue Maßstäbe bei Leistung, Kraft und Ausdauer:

- ✓ 3.200 Watt Nennleistung aus 56 V
- ✓ Kraft und Leistung wie ein 200 cm³ 4-Takt Verbrennungsmotor
- ✓ 2 Akku-Steckplätze für die EGO 10 Ah Hand Akkus. Energie-Inhalt 1.120 Wh
- ✓ Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für den EGO Rücken Akku auf mehreren Modellen
- ✓ Gesamt-Energievorrat bei Nutzung des Rücken Akkus: 2.688 Wh
- ✓ Aktives Kühlsystem der Antriebseinheit
- ✓ Kompatibel mit allen EGO Hochleistungs-Akkus
- ✓ Hohe Akku-Qualität für bis zu 1.200 Ladungen bei fast voller Akkuleistung
- ✓ 2 Jahre Profi-Garantie auf Hand-Akkus und 3 Jahre auf Rücken-Akkus
- ✓ Ladezeiten: Hand-Akku 560 Wh - 70 Minuten, Rücken-Akku 1.568 Wh - 210 Minuten.

Nutzen Sie die Vorteile der neuen Technik:

- ✓ Hohe Kraft und Laufzeit für Profianwendungen
- ✓ Marktneuheit: Die ersten Akku-Hochgrasmäher
- ✓ Gleiches Arbeitsergebnis wie AS-Motor Geräte mit Verbrennungsmotor
- ✓ Kein nerviges Abschalten durch Überlast bei Leistungsspitzen
- ✓ Optimales Kühlsystem zum Schutz vor Überhitzung – aktive Kühlung und ARC- Bogenform
- ✓ Bewährtes und langlebiges Maschinen-Design – identisch zu den Benzin-Modellen
- ✓ Volle Akku-Kompatibilität zum umfassenden Angebot der EGO Anwendungsgeräte
- ✓ Zukunftssichere Akku-Plattform
- ✓ Attraktiver & wettbewerbsfähiger Akku-Preis

DIE NEUEN AS-MOTOR ELECTRIC GERÄTE MIT BEEINDRUCKENDEN 3.200 WATT NENNLEISTUNG

Insgesamt neun Modelle der legendären AS-Motor Mulch- und Profi-Rasenmäher, Allmäher und Wildkrautentferner sind nun als Akku-Modell erhältlich. Die E-Allmäher AS 62 und AS 63 schlagen jeden Akku-Freischneider bei Flächenleistung, Komfort und Sicherheit. Die Frage „Gibt es eine Akku-Angetriebene Alternative?“ wird ab sofort mit „Ja!“ beantwortet – jetzt auch für hohes Gras. Nur von AS-Motor.





AS-MOTOR MULCH-RASENMÄHER

EINFACH SCHNELLER RASEN MÄHEN

Seit die ersten Profi Mulch-Rasenmäher im Jahr 2010 auf den Markt kamen, hat sich viel getan. Die ersten Jahre musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Bis dato hatten Fangsack-Rasenmäher mit optionaler Mulch-Funktion einen schlechten Ruf. Unsauberes Schnittbild und hässliche Schnittgut-Klumpen waren die Ursache und unzufriedene Auftraggeber das Ergebnis. Der technische Fortschritt und eine neue Generation von Mulch-Rasenmähern hat dies behoben.

Heute sind die Vorteile moderner Mulch-Rasenmäher allgemein bekannt. Hauptvorteil ist der Zeitgewinn von bis zu 25 % beim Mähen. Da kein Schnittgut gesammelt wird, kann ohne Unterbrechung gearbeitet werden. Das Zurückfahren zum Anhänger und das kraftraubende Entleeren des Fangsackes entfällt ganz. Ebenso Geschichte ist das Schnittgut aufwändig entsorgen oder dampfende Komposthäufen in einer Grundstücksecke anlegen zu müssen. Trotzdem halten sich immer noch einige Vorurteile gegen Mulch-Rasenmäher:

- Es muss öfter gemäht werden als mit Fangsack-Mäher: Nur am Anfang der Wachstumsperiode im März/April ist dies richtig. Hier ist eine Frequenz von fünf bis sieben Tagen empfehlenswert. Danach wird im gewohnten Fangsack-Mäher-Rhythmus gemäht.
- Mulch-Rasenmäher schaffen keinen überwachsenen Rasen: Der AS 510 kann Grashöhen bis 20 cm mulchen – in zwei Schritten, Wunder gibt es leider keine. Erste Passage erfolgt in höchster Schnitthöhe und in kurzem zeitlichen Abstand danach die zweite Passage mit einer mittleren Schnitthöhe. Bei Vorführungen staunen selbst Profis darüber.
- Mulch-Rasenmäher funktionieren nur bei Trockenheit: Unter trockenen Bedingungen mähen Mulch-Rasenmäher am saubersten, ja. Die AS-Motor Mulch-Rasenmäher funktionieren aber auch bei Nässe hervorragend. Grund dafür sind die besonders tiefe Mulchglocke, der starke Luftstrom und das spezielle AS Mulchmesser.
- Mulch-Rasenmäher verfilzen und vermoosen den Rasen: Die wichtigste Maßnahme hiergegen ist Düngen. Die allgemeine Empfehlung von drei Düngungen im Jahr kann mit Mulch-Rasenmähern auf nur zwei Düngungen reduziert werden, da die Nährstoffe auf der Fläche verbleiben und nicht mit dem Schnittgut entsorgt werden. Mehr und mehr Sportstadien, Golfplätze und sogar Rollrasen-Hersteller mähen genau deshalb heute mit Mulch-Rasenmähern.

IM FOKUS: DIE NEUEN AS-MOTOR ELECTRIC MULCH-RASENMÄHER

Der neue AS-Motor Electric-Antrieb mit seiner enorm starken Nennleistung von 3.200 Watt ermöglicht es jetzt, die Leistung von Benzinmodellen auf Akku-Mäher zu übertragen. Ab jetzt sind keine Kompromisse bei Flächenleistung, Schnittbild und Laufzeit mehr notwendig. Aber auch hier gilt wieder – probieren Sie es bitte selbst aus. Über Ihren AS-Motor Fachhändler kommen Sie zu einer kostenlosen Vorführung.

AS-MOTOR
ELECTRIC



MULCH-RASENMÄHER BIETEN VIELE VORTEILE

- Schneiden, Pflegen und Düngen in einem Arbeitsgang
- Kein Fangkorb, kein Entsorgen des Schnittguts
- Schützt den Rasen vor Austrocknung
- Verbessert die Qualität Ihres Rasens
- Bis zu 30 % Zeitersparnis

PERFEKT MULCHEN

Beim Mähen wird das Schnittgut in der Mulchlocke mehrmals geschnitten und fein zerfasert.

MÄHEN OHNE FANGKORB

Kein Stoppen, kein Entleeren und keine Entsorgung des Schnittguts nötig. Arbeiten in einem Arbeitsgang.

ROBUSTE KONSTRUKTION

Widerstandsfähige, 3-fach gelagerte Kurbelwelle. Verzinkte Stahl-Mulchlocke mit verstärktem Rand. Stahlrohrrahmen mit klappbarem Holm.

LEICHTES MANÖVRIEREN

Leichte, stabile Vorderräder und der Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit bei den Modellen AS 510 garantieren eine kraftsparende Handhabung.

ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG

Leichte 5- bzw. 6-fache Höhenverstellung des Mähwerks per Rasthebel von 40 bis 90 mm (je nach Modell).

Einsatzvideos auf
YouTube



> SCHRITT 2:

Der durch das Mulchmesser erzeugte Luftstrom verwirbelt das Schnittgut gleichmäßig in der Mulchlocke.

> SCHRITT 3:

Die gleichmäßig verwirbelten Grashalme werden durch das mit drei Schnittkanten versehene Mulchmesser mehrfach zerkleinert und zerfasert.

> SCHRITT 1:

Das AS-Motor Federstahl-Mulchmesser schneidet das bis zu 20 cm hohe Gras sauber ab.

> SCHRITT 4:

Das zerfaserte Mähgut versinkt nahezu unsichtbar in der Grasnarbe. Wichtige Nährstoffe und Feuchtigkeit werden in den Rasen zurückgegeben. Die entstandene Mulchschicht schützt den Rasen vor schneller Austrocknung.



AS-Motor Mulch-Rasenmäher erreichen auch bei feuchtem und dichtem Rasen ein sauberes Schnittbild. Grund dafür ist die tiefe Mulchlocke, der starke Luftstrom und das hohe, eigenentwickelte Messer mit drei Schnittkanten.



Erstaunlich: auch trockenes Laub wird perfekt gemulcht.

AS 510 EProClip A **NEU**

100 % Leistung, Null Emissionen. Das ist die Zukunft der professionellen Rasenpflege: Lithium-Ionen-Akkutechnik in Verbindung mit robuster und zuverlässiger Mechanik.

Robuste Konstruktion aus Stahl, top Schnittbild und perfektes Mulchergebnis.

Die neuen AS-Motor Mulch-Rasenmäher mit Lithium-Ionen-Akku sind in puncto Kraft auf gleichem Niveau wie die Modelle mit Verbrennungsmotor.

Die saubere Antwort auf Umweltbelastung durch Verbrennungsabgase und Lärm, besonders in urbanen Ballungszentren.

AS-MOTOR
ELECTRIC



Neuer, leistungsstarker AS-Motor Electric Antrieb, 56 Volt, Nennleistung 3.200 Watt

Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen, optionalen Rückenakku

Aktive Motorkühlung

Stabiler Doppelrahmen

Hochstabile Leichtlaufräder mit doppelten Kugellagern

Drittes Motorwellenlager

Stabile Stahl-Mulchglocke

Stufenlos regelbare Geschwindigkeit (Variomatic)

Höhenverstellbarer, umlegbarer Holm

Zwei Akku-Steckplätze

Profilierte Hinterräder für gute Traktion

Robuster, mechanischer Hinterradantrieb



Einsatzvideos auf **YouTube**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennspannung	Maximale Spannung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 510 EProClip A	51 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 1,9–4,7 km/h Hinterradantrieb	Zentral 40–90 mm 6-fach	43 kg (o. Akku) L 139 cm, B 55 cm, H 100 cm	G51000113 ohne Akku und Ladegerät

Zubehörübersicht siehe Seite 70



AS-MOTOR ELECTRIC 56V LITHIUM ION

Neu entwickelter, bürstenloser Hochleistungs-Elektromotor. Kraft wie ein 200 cm³ Benzinmotor. 3.200 Watt Nennleistung.



LEISTUNGSFÄHIGER LI-ION AKKU

EGO 56 Volt ARC Li-Ionen Akku. Stärkster Handakku mit 10 Ah/560 Wh. Schnelle Ladezeit, nur 70 min.



3-FACH-LAGERUNG

3-fach gelagerte Motorwelle mit Rutschkupplung am Messer. Verzinkte, einteilige Stahlmulchglocke. Alle Modelle.



SNITTHÖHEN-VERSTELLUNG

Leicht bedienbare, zentrale, federunterstützte Höhenverstellung. Durch Modifikation auf 30 mm min. Schnitthöhe einstellbar.

AS 470 EProClip A **NEU**



AS 420 EProClip **NEU**



Leicht und handlich, ideal in Engstellen und zum Ausputzen, mit klappbarem Holm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 70

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennspannung	Maximale Spannung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 420 EProClip	42 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	—	Zentral (30) 40–80 mm, 5-fach	30 kg (o. Akku) L 127 cm, B 46 cm, H 100 cm	G47000206 ohne Akku und Ladegerät
AS 470 EProClip A	47 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	1-Gang 3,0 und 2,6 km/h Hinterradantrieb	Zentral (30) 40–80 mm, 5-fach	35 kg (o. Akku) L 131 cm, B 51 cm, H 100 cm	G47000105 ohne Akku und Ladegerät

Akku, Ladegerät und Halterung für Rückenakku siehe Zubehör.

AS 510 ProClip

Schneiden, mehrfach zerkleinern und als Dünger in den Rasen einbringen. Mit dem AS 510 ProClip mähen Sie selbst höheren Rasen zeitsparend. Das spezielle Federstahlmesser in der stabilen Mulchglocke zerfasert das Schnittgut so fein, dass eine aufwändige Entsorgung entfällt.

Mit der perfekt ausbalancierten, stabilen und leichten Konstruktion mähen Sie ermüdungsfrei und verbessern die Qualität Ihres Rasens.

Jetzt auch als 2in1-Versionen zum Mähen von höherem Gras bis zu 50 cm erhältlich.

Tipp: Lassen Sie sich von den Nennleistungsangaben nicht täuschen, die Modelle mit AS 2-Takt-Motor sind durchzugstärker als die 4-Takt Modelle (siehe max. Aufwuchshöhen Seite 6).

Stufenlos regelbare Geschwindigkeit (Variomatic)

Höhenverstellbarer, umlegbarer Holm

5-Liter-Kraftstofftank

Stabiler Doppelrahmen

Profilierte Hinterräder für gute Traktion

2in1

2in1-Modelle serienmäßig mit leicht zu montierendem Mulchblech und Seitenauswurf-Deflektor, für Grashöhen bis zu 50 cm

AS 510 ProClip 2T ES A 2in1

AS 2-Takt-Motor mit EasyStart, reduziert die Zugkraft am Starterseil um 60 % und halbiert den Zugweg



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 70

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	AS 2-Takt-Motor, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 2,1–4,3 km/h Hinterradantrieb	Zentral (30) 40–90 mm, 6-fach	48 kg L 139 cm, B 55 cm, (B 73 cm), H 100 cm	G51000110
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	B&S 4-Takt-Motor 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 2,0–4,0 km/h Hinterradantrieb	Zentral (30) 40–90 mm, 6-fach	44 kg L 139 cm, B 55 cm, (B 73 cm), H 100 cm	G51000109
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	AS 2-Takt-Motor, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 2,1–4,3 km/h Hinterradantrieb	Zentral (30) 40–90 mm, 6-fach	48 kg L 139 cm, B 55 cm, H 100 cm	G51000111
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	B&S 4-Takt-Motor 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 2,0–4,0 km/h Hinterradantrieb	Zentral (30) 40–90 mm, 6-fach	43 kg L 139 cm, B 55 cm, H 100 cm	G51000108



HOLMHÖHE

Klappbarer Holm mit einfacher, stabiler Höhenverstellung (AS 510 ProClip).



LEICHTE VORDERRÄDER

Die doppelt kugellagerten Vorderräder drücken möglichst wenig Gras nach unten, so dass alles gemäht werden kann. Die Gummibereifung dämpft Erschütterungen.



3-FACH-LAGERUNG

3-fach gelagerte Kurbelwelle mit Rutschkupplung am Messer, für optimalen Schutz des Motors bei Kollisionen mit Fremdkörpern. Verzinkte, einteilige Stahlmulchglocke (alle Modelle).



SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Leicht bedienbare, zentrale, federunterstützte Höhenverstellung. Schnitthöhe durch Modifikation auf 30 mm min. einstellbar (alle Modelle).

AS 510 ProClip 4T A



Einsatzvideos auf YouTube



AS 470 ProClip 4T



AS 420 ProClip 4T



Leicht und handlich, ideal in Engstellen und zum Ausputzen



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 70

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 420 ProClip 4T	42 cm	B&S 850 PXi 4-Takt-Motor, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	—	Zentral (30) 40–80 mm, 5-fach	30 kg L 127 cm, B 46 cm, H 100 cm	G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	B&S 850 PXi 4-Takt-Motor, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	—	Zentral (30) 40–80 mm, 5-fach	31 kg L 131 cm, B 51 cm, H 100 cm	G47000103

AS-MOTOR PROFI-RASENMÄHER



ARBEITSTIERE IM EINSATZ

An Profis werden ganz besondere Anforderungen gestellt. Sie müssen über ein hohes Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten und auch über eine besondere Problemlösungskompetenz verfügen.

AS-Motor bietet dieser Kundengruppe die passenden Mäher: AS-Motor Profi-Rasenmäher, die man zu Recht als echte Arbeitstiere bezeichnen kann. Robuste Stahlkonstruktion, große kugelgelagerte Räder, starke Motoren und einfache Handhabung sind Hauptbestandteile von AS-Motor Profi-Rasenmähern. Alles zusammen bildet die Grundlage für professionelles Handling mit hervorragender Performance. Hohe Flächenleistung und lange Lebensdauer sind selbstverständlich für Produkte von AS-Motor.

AS-Motor Mäher sind für ihre Hangtauglichkeit berühmt: Hanglagen werden mit dem 2-Takt-Aggregat erklommen. Für maximale Traktion gibt es Modelle mit Allradantrieb. Und jetzt neu: der AS 531 E-ProCut mit dem umweltfreundlichen AS-Motor Electric Antrieb und 56 V Li-Ion Hochleistungs-Akkus.

IM FOKUS: DER NEUE AS 531 E-PROCUT B PROFI-RASENMÄHER

Blühende Gärten, gepflegte Parks und grüne Rasenflächen erfreuen den Menschen seit Jahrhunderten. An diesen Orten fühlt er sich wohl, ruht sich aus, tankt neue Energie oder treibt Sport zum körperlichen Ausgleich. Es sei denn, ein knatternder Rasenmäher stört die erholsame Ruhe. Bei keinen anderen Anwendungen sind die Vorteile der Akku-Technik so offensichtlich spür- und hörbar wie beim Laubblasen und Rasenmähen in urbanen Zonen.

Lärm und Hand-Arm-Vibrationen können belastend sein. Die Arbeitsschutzverordnung Lärm und Vibration hat den Auslösewert für die Tagesschwingungsbelastung auf 2,5 m/s² festgelegt. Der Profi-Rasenmäher AS 531 E-ProCut liegt bei diesem Wert bei unter 1,0 m/s².

Die wahrgenommene Lautstärke für den Nutzer verringert sich ebenfalls um ca. 8 dB. Dies entspricht mehr als 50 % weniger wahrgenommener Lautstärke. Dies ist ein echter Gewinn und Fortschritt für die Gesundheit des Nutzers und seiner Umgebung. Bei Kraft und Performance werden dabei aber keine Abstriche gemacht. Der AS-Motor Electric-Antrieb hat immer noch enorme Kraftreserven, sogar für Grashöhen bis 30 cm. Dienstleister nutzen die Akku-Technik bereits als schlagkräftiges Argument bei der Akquise und der Vergabe von Neuaufträgen. Seien Sie gerüstet für die Zukunft.

Modell	Bremse	Differenzial-sperre	Messerkupplung	Variomatic	Motor/Kurbelwelle 3-fach gelagert	Serienmäßig mit Mulchkit
AS 531 EProCut B 	●	●	—	●	●	●
AS 531 2T ES MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK	—	—	●	●	●	●

AS 531 mit 3 in 1-Funktion

Der Profi im Profil: Stabile und gewichtsoptimierte Stahlkonstruktion, reduzierte Hand-Arm-Schwingungen durch das VibrationProtect- Dämpfungssystem, leistungsstarke Motoren – entweder mit dem neuen AS-Motor Electric Antrieb, dem AS 2-Takt-Motor oder Kawasaki 4-Takt-Motor (siehe max. Aufwuchshöhen Seite 6). Die verschleißarme Messerkupplung bei den Benzin-Modellen stoppt bei laufendem Motor das Messer; kein Neustart nach Entleerung des Fangsackes.

Das Ganze mit einzigartigem Bedienkonzept: Antrieb und Messerkupplung regeln Sie mit einer Hand, die andere steuert die Geschwindigkeit – per Variomatic-Hebel lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos einstellen.

Technisches Highlight: die MK B Modelle sind mit Differenzialsperre und automatischer Parkbremse ausgestattet. Fahren Sie mit konstanter Geschwindigkeit sicher bergab – die Maschine hält die eingestellte Geschwindigkeit.



NEU
AS 531 EProCut B

Neuer, leistungsstarker AS-Motor Electric Antrieb, 56 Volt, Nennleistung 3.200 Watt

Einzelrad-Höhenverstellung

Doppelt Kugelgelagerte Vorderräder

Hochfeste Federstahl-Vorderachse mit Schockabsorber



Messer An/Aus

Variomatic-Geschwindigkeitsregelung

Seitlich verstellbarer Führungsholm

Leichte Entleerung des Fangkorbs durch Einholmkonstruktion

Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige (75 l)

Stabile 4-Kant Holm-Konstruktion schützt den Motor

Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen, optionalen Rückenakku

Kugelgelagerte Antriebsräder

Verzinktes Stahlgehäuse mit Seitenschutz



Einsatzvideos auf YouTube

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennspannung	Maximale Spannung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 531 EProCut B	53 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 2,6 – 4,4 km/h Hinterradantrieb	Radweise 30 – 80 mm, 6-fach	54 kg (o. Akku) L 164 cm, B 59 cm, H 99 cm	G53100116

Akku, Ladegerät und Halterung für Rückenakku siehe Zubehör.

Zubehörübersicht siehe Seite 70



3IN1-FUNKTION

Mähen mit Fangsack, Heckauswurf oder Mulchen. Serienmäßig mit einfach einzusetzendem Mulchkit. (AS 531).



VIBRATIONS DÄMPFUNG

Durch VibrationProtect und gummigelagerte V-Lenker-Aufnahme werden Vibrationen auf ein Minimum reduziert (AS 531).



VARIOMATIC

Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Fahrgeschwindigkeit (alle Modelle).



SICHERHEITSBREMSE

Beim Loslassen des Messerkupplungshebels bremst der Mäher automatisch bis zum Stillstand ab. Die Parkbremse hält den Mäher sicher am Hang (nur bei Modellen mit B).



3-FACH-LAGERUNG

3-fach gelagerte Motorwelle mit Rutschkupplung am Messer, zum Schutz des Motors bei Kollisionen mit Fremdkörpern. Verzinkte Stahlmäähhaube (alle Modelle).



GEWICHTSVERTEILUNG

Ausgeklügelte Gewichtsverteilung für ergonomisches Handling und ermüdungsarmes Arbeiten (AS 531).

AS 531 2T ES MK B

Ausgestattet mit AS 2-Takt-Motor EasyStart, Messerkupplung, Bremse, Differenzialsperre und Variomatic. Ohne Abbildung: Modell MK.



AS 531 4T MK B

Ausgestattet mit Profi-4-Takt-Motor Kawasaki FJ180V KAI, Messerkupplung, Bremse, Differenzialsperre und Variomatic. Ohne Abbildung: Modell MK.



AS 53 2T ES 4WD RB

Ausgestattet mit AS 2-Takt-Motor EasyStart, Allradantrieb, Bremse, Rückwärtsgang, und Seitenauswurf. Ohne Abbildung: AS 53 2T ES 4WD.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 531 2T ES MK B	53 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 3,0 – 4,5 km/h Hinterradantrieb	Radweise 30 – 80 mm, 6-fach	57 kg L 164 cm, B 59 cm, H 99 cm	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-Takt-Motor 180 ccm	2,9 kW (4,0 PS) bei 2.800 min ⁻¹	3,4 kW (4,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 3,0 – 4,5 km/h Hinterradantrieb	Radweise 30 – 80 mm, 6-fach	61 kg L 164 cm, B 59 cm, H 99 cm	G53100115
AS 531 4T MK	53 cm	Kawasaki FJ180V KAI 4-Takt-Motor 180 ccm	2,9 kW (4,0 PS) bei 2.800 min ⁻¹	3,4 kW (4,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 3,0 – 4,5 km/h Hinterradantrieb	Radweise 30 – 80 mm, 6-fach	60 kg L 164 cm, B 59 cm, H 99 cm	G53100114
AS 53 2T ES 4WD RB mit Rückwärtsgang u. Bremse	53 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic, 3,1 – 4,8 km/h Allradantrieb	Achsweise 30 – 100 mm, 6-fach	68 kg L 178 cm, B 82 cm, H 99 cm	G04400101
AS 53 2T ES 4WD ohne Rückwärtsgang u. Bremse	53 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic, 3,1 – 4,8 km/h Allradantrieb	Achsweise 30 – 100 mm, 6-fach	67 kg L 178 cm, B 82 cm, H 99 cm	G04300102

Zubehörübersicht siehe Seite 70

AS-MOTOR ALLMÄHER®

UNSERE WIESENMÄHER HEISSEN ALLMÄHER®

Das AS-Motor Allmäher®-Prinzip lebt seit 60 Jahren.

Im Jahr 1959 erfand unser Firmengründer, Alfred Schefenacker, den heute auf der ganzen Welt bekannten Wiesenmäher mit Sichelmähwerk und Mulchfunktion. Er nannte diesen Mäher zweckgemäß Allmäher®.

Es begann damit, den Weinbauern in den heimischen Weinbergen rund um Stuttgart das Mähen an steilen Hängen zu erleichtern. Robust und unempfindlich musste er sein, der Mäher, der diese enormen Herausforderungen meisterte. Gleichzeitig jedoch sollte er wendig und kompakt sein, um sich auch im steilen und engen Gelände zu bewähren. AS-Motor entwickelte damals einen vollkommen neuen Hochgrasmäher, der hohes Gras und holzartige Rebabschnitte problemlos zerkleinern konnte und revolutionierte damit den Markt: Die Geburtsstunde des Allmähers war gekommen.

Der Allmäher® wurde auch zum Klassiker der extensiven Mulchtechnik, die AS-Motor bei seinen heutigen Allmäher®-Modellen perfektioniert hat. Beim extensiven Mulchen wird nur wenige Male im Jahr hohes Gras gemäht, gemulcht und zerkleinert. Die zerfaserten Gras- und Gestrüppreste verbleiben dann auf der Fläche und zersetzen sich schnell.

Gegenüber herkömmlichen Mähmethoden, wie damals mit der Sense oder heute mit dem Freischneider, konnte mit dem Allmäher® ein Quantensprung bei der Produktivität erreicht werden.

NEU: DIE ERSTEN ALLMÄHER® MIT AKKU-ANTRIEB

Ein neues Kapitel in der Weiterentwicklung der AS-Motor Allmäher® hat begonnen. Gleich drei Modelle sind jetzt mit AS-Motor Electric-Antrieb verfügbar. Der Fortschritt in der Li-Ionen Technik erlaubt es, die Kraft eines Verbrennungsmotors auf Akku-Mäher zu übertragen. Spüren sie die Vorteile am eigenen Körper bei einer Vorführung und mähen Sie hohes Gras bis 90 cm – voll elektrisch und ohne Emissionen.

Allmäher®, der Name sagt alles: Es gibt kaum eine Herausforderung, der er nicht gewachsen ist. Heute wie vor sechs Jahrzehnten.



Von einem begeisterten Kunden liebevoll restauriert: ein AS-Motor Allmäher® AS 26 AH 4. Baujahr 1976, mit Vorderradantrieb über biegsame Welle, 92 cm³, AS 2-Takt-Motor, 4,7 PS bei 5.200 U/min.

AS 21 EAllmäher **NEU**

Die Technik unserer wohl bekanntesten Klassiker wurde durch das schwenkbare Vorderrad perfektioniert. Er ist zuhause auf Baumgrundstücken und Wiesen in ganz Europa. Einfach, wendig und robust – und das seit über 60 Jahren.

Mit dem neuen AS-Motor Electric-Antrieb erfährt dieser Klassiker gerade ein unglaubliches Comeback. Der AS 21 E-Allmäher ist der erste Akku-Hochgrasmäher für den privaten Nutzer am Markt und damit aktuell wie nie.

Er ist die komfortablere und leistungstärkere Alternative zu elektrischen Freischneidern. 60 cm hohes Gras schafft er ohne Probleme. Neueste Akku-Technik macht es möglich.



Neuer, leistungsstarker AS-Motor Electric Antrieb, 56 Volt, Nennleistung 3.200 Watt

Fahrantriebshebel

Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen, optionalen Rückenakku

Klappbarer, seiten- und höhenverstellbarer Holm

Hinterradantrieb

Widerstandsfähiges Steinschlagschutztuch

4-fache Höhenverstellung

Schwenk- und arretierbares Vorderrad



Einsatzvideos auf YouTube

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennspannung	Maximale Spannung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 21 EAllmäher	51 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	1-Gang 2,8 und 3,3 km/h Hinterradantrieb	Radweise 55 – 80 mm, 4-fach	49 kg (o. Akku) L 200 cm, B 74 cm, H 99 cm	G06100104

Akku, Ladegerät und Halterung für Rückenakku siehe Zubehör.

Zubehörübersicht siehe Seite 71



VARIABLES VORDERRAD

Leichtes Manövrieren. Das große Vorderrad ist schwenkbar und für leichtes Queren am Hang auch arretierbar.



SCHNORCHELFILTER

Bei allen 2-Takt-Motoren versorgt ein hochgelegter Schnorchel-luftfilter den Motor mit staubfreier Luft.



ANTRIEBSRÄDER

Der AS 28 verfügt über Ackerstollenbereifung 4.00-8, zwei Geschwindigkeiten, Bremse und Feststellbremse.



HINTERRADBREMSE

Feststellbar, dient als Park- und Sicherheitsbremse. (Zubehör bei AS 26 und AS 21, Serie bei AS 28).



AS 28 2T ES
AS 26 2T ES
AS 21 2T ES



AS 21 4T Comfort

Mit Komfortlenker und großem Vorderrad



AS 21 4T B&S

Das Einstiegsmodell für Grashöhen bis zu 60 cm




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 28 2T ES	63 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,0 kW (5,4 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,9 und 3,4 km/h	Achsweise 55 – 130 mm, 4-fach	77 kg L 195 cm, B 92 cm, H 99 cm	G06300103
AS 26 2T ES	63 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,0 kW (5,4 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 2,4 km/h	Radweise 55 – 80 mm, 2- und 4-fach	58 kg L 195 cm, B 89 cm, H 99 cm	G06300102
AS 21 2T ES	51 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,0 kW (5,4 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 2,4 km/h	Radweise 55 – 80 mm, 2- und 4-fach	54 kg L 195 cm, B 74 cm, H 99 cm	G06100103
AS 21 4T Comfort	51 cm	B&S 850 PXi 4-Takt-Motor, 190 ccm	3,6 kW (4,9 PS) bei 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 3,0 km/h	Radweise 55 – 80 mm, 2- und 4-fach	50 kg L 200 cm, B 74 cm, H 99 cm	G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	B&S 850 PXi 4-Takt-Motor, 190 ccm	3,6 kW (4,9 PS) bei 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 3,0 km/h	Radweise 55 – 80 mm, 2-fach	41 kg L 165 cm, B 71 cm, H 99 cm	G06100101

Zubehörübersicht siehe Seite 71

AS 63 EAllmäher **NEU**



Der neue AS 63 EAllmäher: der wohl extremste Akku-Mäher der Welt. Gemacht für hohes Gras bis 90 cm. Maximal mögliche Hangtauglichkeit, Differentialsperre, automatische Park- und Motorbremse. Untersetzungsgetriebe mit stufenloser Geschwindigkeit. Optimales Gewicht und ausgewogene Balance. Angetrieben vom stärksten Elektromotor und bestückt mit den leistungsstärksten, tragbaren Akkus. Die Grenzen der Maschine? Extreme!

Die Steigerung von „2-Takt“ ist „kein Takt“. Legendar in der Landschaftspflege sind die AS-Motor Allmäher mit 2-Takt Motor. Unerreicht waren bis heute deren Hangtauglichkeit, Leistungsgewicht und Handlichkeit in schwierigem Gelände. Nur die neueste Akku-Technik ist bei diesem Extremeinsatz auf Augenhöhe. Voll hangtauglich, ohne jegliche theoretische Neigungsgrenzen bei sogar höherem Drehmoment des bürstenlosen AS-Motor Electric Antriebs.

Beim Thema Wohlbefinden für Anwender und dem Schutz der Umwelt stoßen die Akku-Allmäher in bisher unbekannte Dimensionen vor. Nerviger Lärm, ermüdende Vibrationen, schädliche Abgase und der gefährliche Umgang mit Treibstoffen gehören nun der Vergangenheit an.

Bei Flächenleistung, Komfort und Sicherheit lassen die AS-Motor Allmäher® Freischneider alt aussehen. Der AS 63 hat in einer Studie der Universität Hohenheim eine 2,6-fach höhere Flächenleistung als ein Profi-Freischneider erreicht. Der Mehrpreis der Anschaffung rechnet sich in kürzester Zeit und schont den Anwender von der ersten Minute an. Hier finden Sie den Artikel aus dem Greenkeepers Journal 03/2019:



MULCHKIT
Optionales Zubehör für ein noch feineres Mulchergebnis und gleichmäßigeres Schnittbild bis zu einer Grashöhe von maximal 30 cm.



KREUZMESSER
Doppelmessersystem für ein hervorragendes Schnittbild mit guter Mulchwirkung. Hochstabiler Messerträger mit 3-fach Lagerung.



MOTORSCHUTZ
Motor- und Messerwelle sind durch die Messerkupplung getrennt. Bei Kollisionen des Messers mit Fremdkörpern wird der Schlag nicht direkt an die Motorwelle übertragen.



RÜCKEN-AKKU
Optionale Anschlussmöglichkeit für Rücken-Akku, dadurch 1.568 Wh zusätzlicher Energieinhalt.



VARIOMATIC
Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Fahrgeschwindigkeit.



EINFACHER TRANSPORT
Der AS 62 und AS 63 lassen sich auf ein kompaktes Transportmaß zusammenklappen, min. Höhe: 70 cm.



OPTIONALE DOPPELBEREIFUNG
Für Hanglagen ist optional eine Doppelbereifung mit Schnellverschluss erhältlich. (AS 63).



AS-MOTOR ELECTRIC 56V LITHIUM ION
Neu entwickelter, bürstenloser Hochleistungs-Elektromotor mit 3.200 Watt Nennleistung. Kraft wie ein 200 cm³ Benzinmotor.



LEISTUNGSFÄHIGER LI-ION AKKU
EGO 56 Volt ARC Li-Ionen Akku. Stärkster Handakku mit 10 Ah/560 Wh, Ladezeit 70 Minuten.



AS 62 EAllmäher **NEU**
Der Hochgrasmäher mit Electric-Antrieb für ebenes und leicht hügeliges Terrain. Hervorragende Mähleistung, extrem wendig.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennspannung	Maximale Spannung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 63 EAllmäher	61 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 1,7 – 3,4 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50 – 100 mm	74 kg (o. Akku) L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	G60000106
AS 62 EAllmäher	61 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 2,0 – 4,1 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50 – 100 mm	69 kg (o. Akku) L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	G60000203

Akku, Ladegerät und Halterung für Rückenakku siehe Zubehör.

Zubehörübersicht siehe Seite 72



AS 63 2T ES

Mulchen und mähen in einem Schritt. Das Kreuzmessersystem des AS 63 Allmäher® schneidet und zerkleinert problemlos auch hohen Bewuchs und besticht durch seine hervorragende Schnittleistung und ein sehr gutes Mulchergebnis.

Permanente Traktion, Wendigkeit und Sicherheit. Das robuste Getriebe mit Differenzialsperre sorgt für zuverlässigen Vortrieb und ermöglicht sicheres Arbeiten auch in schwierigem, abschüssigem Gelände und auf feuchtem Untergrund.

Konische Mähhaube – perfekter Schnitt. Das konisch nach hinten zulaufende Mähdeck sowie die außerhalb des Schnittbilds angebrachten Schwenkräder gewährleisten einen optimalen Zufluss des Schnittguts zum Kreuzmesser. Dadurch wird das Gras in relativ aufrechter, idealer Position geschnitten und ein sehr gutes Schnitt- und Mulchergebnis erzielt.

Steilhang-Power, hohe Performance, Sicherheit und leichtes Handling. Das geringe Gewicht (ca. 77 kg), eine gute Ergonomie mit Antivibrationssystem und eine leistungsstarke, robuste Motorisierung machen den AS 63 zum idealen Mäher am Hang. Das Modell mit 2-Takt-Motor ist dabei extrem steigungs- und leistungsfähig. Der überarbeitete 2-Takt-Motor ist mit der komfortablen Leichtstart-Funktion (EasyStart) ausgestattet und verfügt über eine digitale Zündung.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Deshalb verfügt der AS 63 über eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung bei Bergabfahrt, eine automatische Differenzialsperre und eine automatische Parkbremse, die beim Loslassen des Fahrantriebs einsetzt.

Mehr Infos:

Einsatzvideos auf
YouTube



MULCHKIT

Optionales Zubehör für ein noch feineres Mulchergebnis und gleichmäßigeres Schnittbild bis zu einer Grashöhe von maximal 40 cm.



KREUZMESSER

Doppelmessersystem für ein hervorragendes Schnittbild mit guter Mulchwirkung. Hochstabiler Messerträger mit 3-fach Lagerung.



**OPTIONALE
DOPPELBEREIFUNG**

Für Hanglagen ist optional eine Doppelbereifung mit Schnellverschluss erhältlich. (AS 63).



VIBRATIONS DÄMPFUNG

Durch „VibrationProtect“ werden Hand-Arm-Schwingungen auf ein Minimum reduziert. Der V-Lenker ist seitlich verstellbar.



VARIOMATIC

Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Fahrgeschwindigkeit.



EINFACHER TRANSPORT

Der AS 62 und AS 63 lassen sich auf ein kompaktes Transportmaß zusammenklappen, min. Höhe: 70 cm.

AS 63 4T B&S

Mehr Infos:



AS 62 4T B&S

Der Hochgrasmäher für den ambitionierten Privatanwender. Hervorragende Mähleistung, extrem wendig, für ebenes und leicht hügeliges Terrain.

Mehr Infos:



Zubehörübersicht siehe Seite 72

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 63 2T ES	61 cm	AS 2-Takt Motor ES, 165 ccm	4,0 kW (5,4 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 2,0 – 4,0 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50 – 100 mm	78 kg L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850 PXi, 190 ccm	3,7 kW (5,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 1,8 – 3,8 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50 – 100 mm	74 kg L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	G60000104
AS 62 4T B&S	61 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850 PXi, 190 ccm	3,7 kW (5,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 1,8 – 3,8 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50 – 100 mm	66 kg L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	G60000202

AS 65 Allmäher®

Beim AS 65 Allmäher® sorgt die schaltbare Differenzialsperre in Verbindung mit dem 5-Gang-Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang für permanente Traktion, Wendigkeit und Sicherheit.

Das AS-Kreuzmessersystem zerkleinert zuverlässig für beeindruckende Mäh- und Mulchergebnisse, wobei die Schnittleistung per Motor-Messer-Untersetzung von 1:2 maximiert wird.

Motorschutz durch Trennung von Motor- und Messerwelle.



MESSERSYSTEM

Das AS-Kreuzmessersystem schneidet und zerkleinert zugleich. Für ein gutes Mulchergebnis, auch bei hohem Bewuchs.



HÖHENVERSTELLUNG

Zentrale Höhenverstellung, stufenlos von 50 bis 100 mm.



SCHALTGETRIEBE

5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre und Rückwärtsgang sorgt für optimalen Vortrieb in schwierigem Gelände und am Steilhang.



BREMSE

Betriebs- und Parkbremse. Beim Loslassen des Fahrtriebhebels stoppt die Maschine sicher.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 65 2T ES	65 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,0 kW (5,4 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,4–4,1 km/h, rückwärts 1,9 km/h	Zentral, 50–100 mm stufenlos	114 kg L 220 cm, B 71 cm, H 99 cm	G06700102
AS 65 4T B&S mit Öl- und Benzinpumpe	65 cm	B&S 4-Takt-Motor Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,6–5,1 km/h, rückwärts 2,4 km/h	Zentral, 50–100 mm stufenlos	125 kg L 220 cm, B 71 cm, H 99 cm	G06700008

Zubehörübersicht siehe Seite 72

AS 73 Allmäher®

Bei diesem Allmäher® haben Sie per Variospeed die Wahl: schnelle Messergeschwindigkeit um ein feineres Mulchergebnis zu erreichen, oder langsame Messergeschwindigkeit für höheres Drehmoment bei härteren Einsätzen – bei selten gemähten Flächen ein unverzichtbarer Vorteil.

Hohe Mähleistung durch durchzugsstarken B&S OHV-Motor, 5-Gang-Hinterradantrieb und Differenzialsperre.



Einsatzvideos auf YouTube



MESSERSYSTEM

Das AS-Kreuzmessersystem schneidet und zerkleinert zugleich auch hohen Bewuchs.



ZWEI MESSERGE-SCHWINDIGKEITEN

Variospeed: zwei Messergeschwindigkeiten für optimale Leistung bei jedem Bewuchs.



HINTERRÄDER

Große Niederdruckreifen mit Agrarprofil, schlauchlos.



HÖHENVERSTELLUNG

Die Schnitthöhenverstellung erfolgt einfach, zentral und stufenlos.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 73 4T B&S	73 cm	B&S 4-Takt-Motor Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,6–5,1 km/h, rückwärts 2,4 km/h	Zentral, 50–100 mm stufenlos	135 kg L 224 cm, B 79 cm, H 99 cm	G06700001

Zubehörübersicht siehe Seite 72



AS-MOTOR SCHLEGELMÄHER

DIE ROBUSTE ART ZU MÄHEN

Geringe Mähintervalle sind vorteilhaft für Flora und Fauna. Im Allgemeinen werden maximal zwei Mahden für die extensive Grünflächenpflege empfohlen. Je geringer der Pflege-Rhythmus, desto höher sind aber auch die technischen Anforderungen an die Maschinen. Bei zum Beispiel nur einer jährlichen Mahd, am Ende der Vegetationsphase im September, muss der Mäher eine enorme Menge an Biomasse bewältigen können. Zu diesem späten Zeitpunkt sind die meisten Insekten schon verschwunden, viele Gräser schon trocken und aufkommendes Gestrüpp schon holzig. Genau hier kommen besonders häufig Schlegelmäher zum Einsatz. Ein Schlegelmähwerk verfügt über eine enorme Schnittkraft in verfilztem und dichtem Bewuchs. Gleichzeitig zerkleinert es das Schnittgut gleichmäßig und fein genug, dass es Mikroorganismen noch bis zum beginnenden Winter zersetzen können. Ein Überdecken der Fläche mit modernem Schnittgut wird vermieden.

In diesem Einsatzgebiet erzielen Schlegelmäher die höchste Flächenleistung – noch höher als vergleichbare Sichelmäher.

Ein weiterer Vorteil von Schlegelmähern ist ihre technische Robustheit im Falle von Kollisionen mit versteckten Fremdkörpern. Über ein ganzes Jahr hinweg sammelt sich mitunter einiges an Unrat und Abfall auf öffentlichen Flächen an. In hohem Bewuchs sind zudem auch bauliche Hindernisse für den Anwender nur schlecht bis gar nicht mehr erkennbar. Im Fall der Fälle, wenn es mal wieder „kracht“ ist der Schlegelmäher im Vorteil. Seine am horizontalen Rotor pendelnd befestigten Schlegelpaare treffen zwar auf den Fremdkörper, können aber wegklappen und ausweichen. Im Vergleich zu Sichelmähern ist das Risiko von Beschädigungen von Messern und Maschinen erheblich reduziert. Das verminderte Risiko von Ausfallzeiten, zusammen mit der hohen Flächenleistung und der enormen Schnittkraft machen den Schlegelmäher zur bevorzugten Maschine von Profis, Kommunen und Dienstleistern.

IM FOKUS: DER SCHLEGELMÄHER AS 901 SM

Der AS 901 SM kommt mit seiner Schnittbreite von 90 cm auf eine maximale Flächenleistung von 3.600 m² pro Stunde. Mit seiner genialen, mechanischen Einzelrad-Lenkbremse mit Differentialsperre lässt er sich ohne Kraftaufwand des Bedieners steuern. Mit einem Gewicht von nur 215 kg, seinem tiefen Schwerpunkt und einer perfekten Gewichtsverteilung auf Vorder- und Hinterachse erklimmt er steile Hänge ohne Probleme. Optional kann das äußere Rad der serienmäßigen Doppelbereifung durch ein Stahlrad ersetzt und die Steigfähigkeit nochmals erhöht werden. Die Leistungsfähigkeit dieser Profi Maschine erschließt sich dem Nutzer erst bei einer Vorführung im realen Einsatz. Sie werden staunen – garantiert!

AS 901 SM

Robustes Schlegelmähwerk mit 26 Y-Schlegelpaaren in 3 mm Stärke. Exaktes, sicheres und komfortables Arbeiten garantiert die bewährte Antriebseinheit: Einzelrad-Lenkbremse, fein gestuftes 5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre und Rückwärtsgang sowie Agrarprofil-Doppelbereifung.

Das niedrige Gewicht, der tiefe Schwerpunkt, die optimale Balance der Maschine und die Lenkbremse machen den AS 901 SM zur ausgesprochenen Profi-Maschine am Hang.



Geprüfter Steinschlagschutz

Pendelnd gelagertes Schlegelmähwerk

Hangtauglicher Vanguard 2-Zylinder-Motor mit Öl- und Benzinpumpe

Seiten- und höhenverstellbarer, klappbarer Holm

Betriebsstundenzähler

Teflon-beschichtete Edelstahl-Bowdenzüge reduzieren die Bedienkräfte deutlich

Einzelrad Lenkbremse

Doppelbereifung mit Agrarprofil für optimale Seitenführung beim Mähen quer zum Hang

Zusätzlich verstärkte Achse und Antrieb, geeignet für Stahlräder

Integrierte Zurrpunkte

Steinschlagschutzklappen

Schwenkbare Vorderräder

Transparenter Prallschutz



Mehr Infos:

Einsatzvideos auf YouTube

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 901 SM	90 cm	B&S 4-Takt-Motor, 2-Zylinder Vanguard, V-Twin 480 ccm	10,7 kW (14,5 PS) bei 3.500 min ⁻¹	11,9 kW (16,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,2 – 4,0 km/h, rückwärts 1,8 km/h	Zentral 10 – 100 mm, 6-fach	215 kg L 220 cm, B 104 cm, H 105 cm	G90100001

Zubehörübersicht siehe Seite 73



SCHLEGELMULCHER

Stahlgehäuse mit horizontalem Schlegelmähwerk, 20 bzw. 26 Y-Schlegelpaaren und Steinschlagschutzklappen.



HÖHENVERSTELLUNG

Leichte Höhenverstellung des Schlegelmähwerks per Hebel.



MASCHINENSTEUERUNG

Patentierte Lenk- und Bremskupplung. Mit einfachem Ziehen die Maschine exakt steuern.



SCHALTGETRIEBE

5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre sorgt für optimalen Vortrieb auch in schwierigem Gelände.

AS 701 SM



Geprüfter Steinschlagschutz

Steinschlagschutzklappen

Schwenkbare Vorderräder

Hangtauglicher B&S 1-Zylinder Motor mit Öl- und Benzinpumpe

Seiten- und höhenverstellbarer, klappbarer Holm

Teflon-beschichtete Edelstahl-Bowdenzüge reduzieren die Bedienkräfte deutlich

Betriebsstundenzähler

Einzelrad Lenkbremse

Agrarprofilbereifung für gute Seitenführung beim Mähen quer zum Hang

Integrierte Zurrpunkte

Transparenter Prallschutz

Pendelnd gelagertes Schlegelmähwerk



Mehr Infos:

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 701 SM	70 cm	B&S 4-Takt-Motor, 1-Zylinder Series 3 Intek, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,1 – 3,6 km/h, rückwärts 1,7 km/h	Zentral 10 – 100 mm, 6-fach	196 kg L 220 cm, B 84 cm, H 105 cm	G90100701

Zubehörübersicht siehe Seite 73

AS-MOTOR KREISEL- MÄHER



FUTTERHERSTELLUNG LEICHT GEMACHT

AS-Motor Kreiselmäher schneiden Futtergras in voller Länge. Abgelegt wird es in sauberen Reihen als Schwaden. Aufladen wird somit zum Kinderspiel. In Sachen Komfort überzeugen unsere Kreiselmäher durch leichtes Handling, geringere Vibrationen und einfachere Wartung als ein Balkenmäher.

AS 585 KM

Mehr Infos:



AS 625 KM

Mehr Infos:



Einsatzvideos auf
 YouTube



MÄHWERK

Stabiler Mähteller mit beidseitig geschliffenen, gehärteten Wendeklingen.



ABLAGE IN REIHEN

Die Kreiselmäher von AS-Motor lassen das Gras unzerkleinert und bereiten damit beste Grundlage für gesundes Tierfutter.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 73

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 585 KM	62 cm	4-Takt-OHV-Motor, XP 200, 196 ccm	3,0 kW (4,4 PS) bei 3.200 min ⁻¹	3,6 kW (4,8 PS) bei 3.800 min ⁻¹	Radantrieb 2,4 km/h	66 kg L 173 cm, B 82 cm, H 119 cm	G05900105
AS 625 KM	62 cm	B&S 4-Takt-Motor, 875 EXi Series, 190 ccm	3,5 kW (4,8 PS) bei 3.200 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Radantrieb 2,0 km/h (2,7 km/h durch Umlegen des Keilriemens)	67 kg L 173 cm, B 82 cm, H 119 cm	G05900104

AS-MOTOR GERÄTETRÄGER UND ANBAUGERÄTE

„MACH' HEU, SOLANGE DIE SONNE SCHEINT!“ SAGT EIN ALTES SPRICHWORT.

Länger blühen lassen und später mähen liegt zurzeit voll im Trend. Besonders selten (extensiv) gepflegte Randbereiche bilden heute wertvolle Lebensräume für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten. Um sie zu erhalten und ökologisch, im Sinne der Artenvielfalt weiterzuentwickeln, bedarf es eines individuellen, auf den jeweiligen Standort ausgerichteten Pflegekonzepts.

Der Grundsatz aller Maßnahmen ist hierbei: So viel Pflege wie nötig, so wenig Eingriffe wie möglich. Durch die auf ein Minimum reduzierte Anzahl von jährlichen Mahden (max. 1-2 Mahden pro Jahr) in Kombination mit gezieltem Absammeln oder Abmagern von Flächen wird die Artenvielfalt der Flora begünstigt. Gleichzeitig gilt es aber auch Insekten, Kleinlebewesen und Tiere zu beschützen und ihren Lebensraum nicht schlagartig und dauerhaft zu beschädigen. Ein zunehmendes Verbuschen von Randbereichen muss aber auf jeden Fall verhindert werden, da sich ansonsten die Artenvielfalt von Flora und Fauna reduziert. Nicht mähen und nicht pflegen sind keine Alternative.

IM FOKUS: DER GERÄTETRÄGER AS 600 MULTIPRO MIT DOPPELMESSER-MÄHBALKEN

Oszillierende Gras-Schneidetechniken, besser bekannt als „Balkenmäher“ sind beim Mähen besonders schonend zu Insekten und Kleinlebewesen. Die gegeneinander laufenden, dreieckigen Klingen schneiden das Gras wie eine Schere sauber ab. Die Gräser und Pflanzen verbleiben unzerkleinert und in voller Länge auf der Oberfläche und beginnen zu trocknen.

In kurzem zeitlichem Abstand kann das Gras dann durch Wenden oder Zetten getrocknet werden und dann durch Schwaden und Aufsammeln als Heu verwendet werden. Das Abtragen des Schnittguts kann manuell, mit Ladewagen oder mit Ballenpresse erfolgen. Für den neuen AS 600 MultiPro gibt es gleich zwei Doppelmesserbalken zur Auswahl. Bei diesem Typ von Messerbalken bewegen sich die oberen und unteren Schneidmesser gegenläufig zueinander. Vorteil ist hierbei die vibrationsärmere Arbeitsweise, kein Verstopfen und die hohe Mähgeschwindigkeit.



Ausführliche Infos zur
**ökologisch orientierten
Grünflächen-Pflege**
finde Sie hier:



AS 600 MultiPro – die vielseitige Spezialmaschine

Die ökologisch orientierte, extensive Grünlandpflege spart Zeit und Geld. Besonders, wenn man die dazu notwendige Maschine auch für weitere Anwendungen nutzen kann. Für den AS 600 MultiPro gibt es Mähbalken, Schlegelmäher, ein Schneeräumschild sowie einen Kehrbesen zum Reinigen von Wegen und Plätzen, zum Beispiel nach dem Einsatz mechanischer Wildkrautbürsten.



Mehr Infos:



Abbildung mit Anbaugerät ESM Mähbalken



Einsatzvideo auf YouTube

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 600 MultiPro Geräteträger	Honda GX 270 OHV 270 ccm	5,6 kW (7,6 PS) bei 2.900 min ⁻¹	6,3 kW (8,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostatisch, 0–5,3 km/h vorwärts 0–2,4 km/h rückwärts	90 kg L 200 cm, B 80 cm, H 97 cm	G90900101

Zubehörübersicht siehe Seite 74



ESM MÄHBALKEN

- Profi Doppelmesser Mähbalken 126 cm
- Doppelte Schwinghebelführung BIDUX
- Hochwertiger Mittelantrieb im Ölbad
- Messerhub relativ 84 mm
- Zahnabstand 70/84 mm, glatt
- Besonders schwingungsarm und leise
- Kein Verstopfen
- Geeignet für alle Arten Gräser
- Hohe Mähgeschwindigkeit bis zu 5 km/h
- Einfache Wartung



LOSI MÄHBALKEN

- Robuster Doppelmesser Mähbalken 117 cm
- Einfache Schwinghebelführung des oberen Messers
- Robuster Mittelantrieb im Ölbad
- Messerhub relativ 85 mm
- Zahnabstand 85/42,5 mm, gezahnt
- Kein Verstopfen
- Besonders geeignet für mittleres und grobes Gras
- Hohe Mähgeschwindigkeit



ANBAU-SCHLEGELMÄHWERK

- Y-Schlegel für hohes Gras und Gestrüpp bis 80 cm
- Stufenlose Schnitthöheneinstellung
- Schnittbreite 68 cm
- Feststellbare Vorderräder
- Serviceständer



ANBAU-KEHRBÜRSTE

- Kehrbreite 100 cm
- Links/Rechts schwenkbar
- Höhenverstellbare Laufräder
- Starke Nylonbürsten für hohe Reinigungsleistung
- Ideal zum kehren und reinigen nach der mechanischen Unkrautentfernung und im Winterdienst



ANBAU-SCHNEERÄUMSCHILD

- Stabile Konstruktion
- Max. Arbeitsbreite 100 cm
- Schildhöhe 49 cm
- Links/Rechts schwenkbar jeweils 15°/ 30°/45°
- Auswechselbare, stabile Kunststoff-Kratzleiste

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Arbeitsbreite	Schnitthöhe	Arbeitshöhen-Verstellung	Messersystem	Gewicht	Bestell-Nr.
ESM Mähbalken	126 cm	4–12 cm	stufenlos über Gleitkufen	Doppelmesser 70/84 glatt	64 kg	G90900102
LOSI Mähbalken	117 cm	4–12 cm	stufenlos über Gleitkufen	Doppelmesser 85/42,5 gezahnt	49 kg	G90900103
Anbau-Schlegelmähwerk	68 cm	3–11 cm	stufenlos über Kurbel	Rotor mit 16 Paar Y-Schlegel	70 kg	G90900104
Anbau-Kehrbürste	100 cm	–	stufenlos über Kurbeln	–	61 kg	G90900105
Anbau-Schneeräumschild	100 cm	–	–	–	51 kg	G90900108

Zubehörübersicht siehe Seite 74



AS-MOTOR AUSITZMÄHER

DIE AS-MOTOR AUSITZMÄHER – STÄRKER ALS JEDER RASENTRAKTOR

Ein Rasentraktor ist kein Wiesenmäher und schon gar kein Gestrüppmäher. Das kann jeder bestätigen, der schon einmal versucht hat hohes Gras oder Gestrüpp mit einem herkömmlichen Aufsitzmäher zu mähen. Verstopfte Mähhauben, rauchende Riemen und verbogene Messer sind oftmals das Ergebnis.

Vor über 20 Jahren hat AS-Motor deshalb eine neue Kategorie von Aufsitzmähern geschaffen: Den Aufsitz-Allmäher. Die Aufsitz-Allmäher kombinieren den Komfort und die Flächenleistung eines Rasentraktors mit der Schnittkraft und Geländetauglichkeit der bekannten AS-Motor Allmäher. Die wesentlichen konstruktiven Besonderheiten liegen dabei in der Stabilität des Messersystems, den Übersetzungsverhältnissen der Antriebskräfte, der Form des Mähdecks, der Lage des Schwerpunktes und der Ausdauer und Leistungsfähigkeit von Antrieb und Kühlsystem.

Nun ist es an Ihnen, aus den elf unterschiedlichen Modellen den passenden für Ihr Einsatzgebiet auszusuchen. Für hohe Wendigkeit und Flächenleistung in ebenem Gelände sind die 2WD-Modelle die richtige Wahl. An steilen Hängen und in schwierigem Gelände sind Geräte mit permanentem Allradantrieb die erste Wahl bei Landschaftsgärtnern, Gemeinden und Dienstleistern.

Modell	Schnittbreite	max. Grashöhe	Hydrostatantrieb	Differenzialsperre	Mähdeck	Messersystem
AS 799 Rider	80 cm	60 cm	2WD	—	surfend, Heckauswurf	Einfachmesser (starr)
AS 800 Freerider	80 cm	80 cm	2WD	●	surfend, Heckauswurf	Kreuzmesser (starr)
AS 900 Enduro	90 cm	120 cm	2WD	●	Seitenauswurf	Einfachmesser (Wechselklingen)
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	130 cm	2WD	●	surfend, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	150 cm	4WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	150 cm	4WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	150 cm	4WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 1020 YAK 2WD	100 cm	150 cm	2WD	●	surfend, Heckauswurf	28 Y-Schlegelpaare
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	150 cm	4WD	●	surfend, Heckauswurf	28 Y-Schlegelpaare
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	150 cm	4WD	●	surfend, Heckauswurf	28 Y-Schlegelpaare



SNITTHÖHE

Vierstufige, zentrale Einhebel-Schnitthöhenjustierung mit selbstauslösendem Messerstop in Transportstellung.



SITZKOMFORT

Für die Modelle AS 799 und AS 800 ist optional ein einstellbares Sitzfederpaket erhältlich. (AS 799 ab Serien-Nr. 0301 17 10 0001, AS 800 ab Serien-Nr. 0300 17 10 0001)



HYDROSTAT-ANTRIEB

Stufenloses 2 WD Hydrostat getriebe vorwärts/rückwärts mit Differenzialsperre und Hinterradbremse (Differenzialsperre nur AS 800).



MESSERSYSTEM

Flexibel gelagerte Messerhaube mit Kreuzmesser-Mulchsystem und untersetztem Messerantrieb (AS 800).



MESSERSYSTEM

Geschlossene, flexibel gelagerte Messerhaube mit untersetztem Messerantrieb und einem Messerbalken (AS 799).

AS 799 RIDER



AS 800 FREERIDER



AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

Nehmen Sie Platz und legen Sie los! Mit unserem AS 799 und AS 800 machen Sie den Einstieg in unsere Familie der AS-Motor Aufsitzmäher. Ideal für ambitionierte Privatanwender mit großen Flächen, leicht hügeligem Gelände und zu umfahrenden Hindernissen. Gras und Unkraut erledigen die Beiden im Vorbeifahren. Mit ihrer kompakten Form und der hochwertigen Verarbeitung begleiten sie den ambitionierten Privatanwender zuverlässig über viele Jahre.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 74

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 799 Rider	80 cm	B&S 4-Takt-Motor, Series 3 Powerbuilt, 344 ccm	6,5 kW (8,8 PS) bei 3.200 min ⁻¹	7,8 kW (10,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–8,0 km/h rückwärts: 0–6,0 km/h	Zentral 35–85 mm, 4-fach	204 kg L 170 cm, B 87 cm, H 96 cm	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	B&S 4-Takt-Motor, Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.200 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–8,0 km/h rückwärts: 0–6,0 km/h	Zentral 35–85 mm, 4-fach	231 kg L 170 cm, B 87 cm, H 96 cm	G06800101

AS 900 ENDURO

15-Liter-Tank für hohe Reichweite

Leichtgängige Zahnradlenkung

Sensibel ansprechender Fahrhebel für präzise Steuerung

Längenverstellbarer Schalensitz, Sitzfederpaket optional erhältlich

B&S 4-Takt-Motor mit Benzin- und Ölpumpe

Stabiler Rohrrahmen

Elektromagnetische Messerkupplung

Verzinkter Frontschutz

Stufenloser 2 WD-Hydrostatantrieb mit Zusatzkühlung

Mähdeck mit Seitenauswurf

Schritthöhenverstellung, 4-fach

Mehr Infos:



Einsatzvideos auf YouTube



DIFFERENZIALSPERRE

Differenzialsperre für Arbeiten in schwierigem Gelände und bei Bergabfahrt.



MESSERSYSTEM

Messerbalken mit austauschbaren Klingen, Seitenauswurf für hohe Mähgeschwindigkeit in jedem Bewuchs.



SITZKOMFORT

Schalensitz für eine komfortable und ergonomisch optimierte Sitzposition. Einstellbares Sitzfederpaket optional erhältlich.



STOSSFÄNGER

Stabiler Stoßfänger schützt Achsen und Radaufhängung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schritthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 900 Enduro	90 cm	B&S 4-Takt-Motor, 2-Zylinder, 7180 EXi INTEK, 656 ccm	11,1 kW (15,1 PS) bei 3.300 min ⁻¹	11,9 kW (16,2 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat stufenlos, vorwärts: 0 – 10,0 km/h rückwärts: 0 – 9,5 km/h	Zentral 50 – 90 mm, 4-fach	298 kg, L 183 cm, B 100 cm, H 95 cm	G06600102

Zubehörübersicht siehe Seite 74

AS 915 SHERPA 2WD

15-Liter-Tank für große Reichweite

Zuschaltbare Differenzialsperre für optimale Traktion

Fahrhebel mit integrierter automatischer Parkbremse

Längenverstellbarer Schalensitz, Sitzfederpaket optional erhältlich

B&S 2-Zylinder-Motor mit Öl- und Benzinpumpe

Motorabdeckung für einfachen Wartungszugang

Verzinkter Frontschutz

Umlaufender Rohrrahmen

Surfendes Mähdeck erlaubt senkrechte Ausweichbewegung bei Bodenkontakt. Optionales Rasen-Mulchkit erhältlich

Mehr Infos:



Einsatzvideos auf YouTube



MESSERSYSTEM

AS-Hochgrasmähwerk mit austauschbaren, beweglich gelagerten Klingen und Kreuzmesser für hervorragendes Mulchergebnis.



ENGER WENDEKREIS

Pendelnde Vorderachse für sehr agiles Fahrverhalten und einen Wendekreis von nur 0,65 m.



ROBUSTER MOTOR

Leistungsstarker 18 PS B&S 2-Zylinder 4-Takt-Motor mit Benzin- und Ölpumpe und einfachem Zugang zu Ölmesstab und Luftfilter.



SURFENDES MÄHDECK

Die Messerhaube macht senkrechte Ausweichbewegungen bei Geländeunebenheiten mit, zum Schutz des Mähdecks und für höhere Bodenfreiheit.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schritthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	B&S 4-Takt-Motor, 2-Zylinder, Professional Series 7220, 656 ccm	13,3 kW (18,0 PS) bei 3.300 min ⁻¹	16,4 kW (22,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	2-Rad-Antrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0 – 10,5 km/h Rückwärts: 0 – 8,2 km/h	Zentral 50 – 105 mm, 5-fach	270 kg, L 191 cm, B 98 cm, H 100 cm	G06900601

Zubehörübersicht siehe Seite 74

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

Sie wollen mähen, wo das Laufen schwer fällt? Der Hang ist Ihnen zu steil? Dichtes, hohes Gras mit Gestrüpp macht Ihnen zu schaffen? Alle anderen Mäher machen schlapp?

Dann gibt es nur eine Lösung: unseren AS 940 Sherpa! Vierradantrieb, Differenzialsperre, Kreuzmesser, rundumlaufender Stahlrohrrahmen und mächtig Kraft.

Unsere Konstrukteure haben das Beste aus über 60 Jahren Erfahrung in eine Maschine gepackt – made in Germany. Das macht uns stolz und unsere Kunden glücklich. Für noch anspruchsvollere Einsätze gibt es jetzt den Sherpa auch als XL-Version – mit größeren Rädern und somit auch noch höherer Bodenfreiheit.

AS 940 SHERPA 4WD XL

Mit AS-Profil, Radgröße XL
vorne: 4.80/4.00-8
hinten: 20x10.00-8



Einsatzvideos auf YouTube



MESSERSYSTEM

Verstärktes AS-Motor Hochgras-mähwerk mit austauschbaren, beweglich gelagerten Klingen und Kreuzmesser. Darstellung mit optionalem Mulchkit.



ALLRADANTRIEB

Permanenter Allradantrieb, bergauf bessere Traktion, bergab stärkere und sichere Bremswirkung (gilt nicht für AS 920 2WD).



KOMFORT

Beinfreiheit für große Fahrer, AS Einhand-Fahrhebel mit integrierter Parkbremse, einstellbare Sitzfederung, Seitenschutz und Schalensitz.



SURFENDES MÄHDECK

Die Messerhaube macht senkrechte Ausweichbewegungen bei Geländeunebenheiten mit, zum Schutz des Mähdecks und für höhere Bodenfreiheit.

AS 940 SHERPA 4WD

Mit ATV-Profil, Radgröße Standard
vorne: 15x5.00-6
hinten: 18x9.50-8



AS 920 SHERPA 2WD

Der Sherpa mit 2-Rad-Antrieb für Gelände mit mäßigen Steigungen. Vorteil: sehr agiles Fahrverhalten durch einen Wendekreis von nur 65 cm und eine Höchstgeschwindigkeit von 10,5 km/h.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 75

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0 – 6,7 km/h Rückwärts: 0 – 6,5 km/h	Zentral 80 – 135 mm, 5-fach	298 kg L 191 cm, B 106 cm, H 156 cm	G06900006
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0 – 6,2 km/h Rückwärts: 0 – 6,0 km/h	Zentral 50 – 105 mm, 5-fach	290 kg L 191 cm, B 98 cm, H 152 cm	G06900001
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	2-Rad-Antrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0 – 10,5 km/h Rückwärts: 0 – 8,2 km/h	Zentral 50 – 105 mm, 5-fach	280 kg L 191 cm, B 98 cm, H 152 cm	G06900201

AS 1040 YAK 4WD XL, AS 1040 YAK 4WD, AS 1020 YAK 2WD
DIE PROFI-AUFSITZSCHLEGELMÄHER
STARK, ROBUST, IN JEDEM GELÄNDE ZUHAUSE

Für das Mulchen von Hochgras kommen Sichel- und Schlegelmäher zum Einsatz. Schlegelmäher bestechen vor allem durch hohe Flächenleistung, Robustheit gegenüber Fremdkörpern und eine gleichmäßige Grasablage.

Die Produktfamilie um den AS 1040 YAK 4WD bekommt Zuwachs. Für größt mögliche Bodenfreiheit und Geländegängigkeit kommt der neue AS 1040 YAK 4WD XL hinzu. Für agiles Mähen in flachem Terrain empfiehlt sich der neue AS 1020 YAK 2WD. Profianwender können sich nun genau nach ihren spezifischen Anforderungen entscheiden.

AS 1040 YAK 4WD XL

Radgröße XL
vorne: 4.80/4.00-8,
hinten: 20x10.00-8

Fahrtriebshebel mit
Tempomat-Funktion und
integrierter Parkbremse

Einstellbares
Sitzfederpaket

Stabiler,
klappbarer Bügel

Schalensitz mit
optimiertem
Sitzfederpaket

Professioneller Vanguard
2-Zylinder-Motor mit
Zyklon-Luftfilter und
verlängerter Garantie

Niedriges Heck für
beste Rundumsicht
und optimale
Gewichtsverteilung

Große XL-Bereifung für
mehr Bodenfreiheit,
schlauchlos, befüllt mit
AS-Motor Reifendichtmittel

Tief angeordnete, leicht zugängliche
Batterie mit Ladebuchse

Asymmetrisch angeordnetes, surfendes Schlegelmähwerk
für komfortables Mähen auch unter Hindernissen

Federunterstützte
Schnitthöhenverstellung,
7-fach

Verschweißte Verzurrösen
für sicheren Transport

Durchgehender Unterboden-
schutz für Lenkung, Motor
und Hydrostat

Zuschaltbare
Differenzialsperre
für optimale
Traction

Steilhangtauglicher
17 Liter-Tank für große
Reichweite, mit
großem Einfüllstutzen



Geprüfter Steinschlagschutz:
DLG-bestätigt nach DIN EN 13524:2014,
Prüfbericht 17.00687.

Ausführliche Infos siehe
AS YAK 4WD microsite:



SAFETY FIRST

Stabiler, klappbarer Bügel, integrierter Sicherheitsschalter im Fahrersitz und Panikpedal für Not-halt sorgen für maximale Sicherheit des Bedieners. Sicherer Transport durch Verzurrösen am Gerät.



OPTIMALE ERGONOMIE

Aufrechte Sitzposition, perfekte Lenkradposition und Beinfreiheit für Fahrer bis 2 m Körpergröße. Seitliche Deflektoren zum Schutz des Fahrers vor Gestrüpp und Dornen. Schalensitz mit einstellbarer Sitzfederung.



EINFACHE WARTUNG

Leichter Wechsel der Schlegel und Antriebsriemen durch entsprechende Serviceausschnitte und Öffnungen. Schneller Zugang zu allen Wartungspunkten.



KOMFORTABLER FAHRANTRIEB

Einzigartig: alle Funktionen (Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Parkbremse und Tempomat) vereint in nur einem Fahrhebel für ermüdungsfreies Arbeiten. Stufenloser Hydrostatantrieb.



SURFENDES SCHLEGELMÄHWERK

Das surfend aufgehängte Schlegelmähwerk passt sich Unebenheiten an und macht senkrechte Ausweichbewegungen bei Geländeunebenheiten.



PANNENSCHUTZ

Schlauchlose Reifen mit serienmäßigem AS-Motor Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“. Reduziert die Ausfallzeiten durch Reifenpannen. (Alle YAK-Modelle).

AS 1040 YAK 4WD

Mit ATV-Profil, Radgröße Standard
vorne: 15x5.00-6, hinten: 18x9.50-8

Einsatzvideos auf
YouTube

Mehr Infos:



AS 1020 YAK 2WD

Mit ATV-Profil, Radgröße Standard
vorne: 15x5.00-6, hinten: 18x9.50-8

Mehr Infos:



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 1040 YAK 4WD XL	100 cm	B&S 4-Takt 2-Zylinder Vanguard V-Twin 3864, 627 ccm	15,5 kW (21,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–7,5 km/h Rückwärts: 0–6,8 km/h	Zentral 30–110 mm, 7-fach	351 kg L 199 cm, B 122 cm, H 162 cm (111 cm)	G90400103
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	B&S 4-Takt 2-Zylinder Vanguard V-Twin 3864, 627 ccm	15,5 kW (21,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–6,8 km/h Rückwärts: 0–6,3 km/h	Zentral 30–110 mm, 7-fach	335 kg L 199 cm, B 122 cm, H 159 cm (108 cm)	G90400101
AS 1020 YAK 2WD	100 cm	B&S 4-Takt 2-Zylinder Vanguard V-Twin 3864, 627 ccm	15,5 kW (21,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–6,8 km/h Rückwärts: 0–6,3 km/h	Zentral 30–110 mm, 7-fach	323 kg L 199 cm, B 122 cm, H 159 cm (108 cm)	G90400201

Zubehörübersicht siehe Seite 75

AS-MOTOR FERNGESTEUERTE MÄHER

FLACHLAND-MÄHER MACHEN VIELE – STEILHANG-MÄHER KÖNNEN WENIGE

AS-Motor ist der deutsche Experte für Steilhangmäher seit über 60 Jahren. In den letzten Jahren ist technisch viel passiert bei der fortschreitenden „Evolution“ der Steilhangmäher.

Die innovative RC-Technik erlaubt es dem Anwender steile Hänge aus sicherer Entfernung und außerhalb von Lärm, Staub, Hitze, Vibrationen, Dornen und Abgasen zu mähen. Vorbei sind die Zeiten höchster, körperlicher Anstrengung hinter einer handgeführten Maschine. Die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders stehen endlich an erster Stelle, gefolgt von effizienter Flächenleistung und wirtschaftlichem Betrieb.

2016 präsentierte AS-Motor den ersten fernsteuerbaren Aufsitzmäher AS 940 Sherpa RC. Der Markterfolg dieser Maschine überstieg die ursprüngliche Erwartung bei weitem. Der Markt für ferngesteuerte Mäher verzeichnet zur Zeit ein enormes Wachstum.

Logische Konsequenz für AS-Motor ist hier die intensive Weiterführung von Forschung und Entwicklung mit dem Ziel echte Innovationen beim Steilhangmähen bieten zu können. Das Ergebnis der letzten zwei Jahre Entwicklung kann sich sehen lassen.

NEU: AS 1000 OVIS RC SCHLEGELMÄHER MIT RAUPEN-ANTRIEB

Die Zielsetzung bei der Neuentwicklung dieser Profimaschine war von Anfang an klar: Einfach steil mähen!

Die Maschine soll so einfach wie möglich in ihrer Konstruktion, ihrer Bedienung und im Service sein. Die Konstruktion basiert auf einem soliden Stahlrahmen und erprobten Komponenten aus industrieller Großserie wie z.B. den Zero-Turn Hydrostaten und dem Vanguard V-Motor. Die Fernbedienung wurde so einfach wie nur möglich gehalten, um Fehlerquellen zu vermeiden und um die Bedienung für den Anwender so intuitiv wie möglich zu gestalten.

Bei der Steilhangtauglichkeit entscheiden maßgeblich die Faktoren Gewicht, Schwerpunkt, Balance und Bauhöhe. Mit einem Gewicht von knapp 400 kg, einer Bauhöhe von nur 69 cm und einem Schwerpunkt im Zentrum des Motors haben die Entwickler alle technisch möglichen Register gezogen. Ergebnis ist eine bisher unerreichte Steilhangfähigkeit des AS 1000 OVIS RC.

Blieb noch die Frage des Mähwerkes zu klären. Mit den positiven Erfahrungen und dem begeisterten Anwender-Feedback aus dem Markt stand fest, dass es sich um das gleiche 100 cm Schlegelmähwerk wie beim AS 1040 YAK 4WD handeln wird. Es ermöglicht die höchste Schnittgeschwindigkeit aller AS-Motor Mähwerke, bietet ein hervorragendes Schnittbild und höchste Sicherheit bei Kollisionen mit Steinen und Fremdkörpern.

Der neue AS 1000 OVIS RC Schlegelmäher mit Raupenantrieb wartet jetzt auf anspruchsvolle Mäh-Herausforderungen!

AS 1000 OVIS RC: **NEU**
DER NEUE FERNGESTEUERTE SCHLEGELMÄHER MIT RAUPEN-ANTRIEB

Einfach steil mähen. AS-Motor ist der Spezialist für Hochgrasmäher, wenn es um die Pflege von steilen und schwer zugänglichen Hanglagen geht. Bauhöfe, Garten- und Landschaftsbauer sowie Dienstleister in der Landschaftspflege setzen seit Jahrzehnten auf Hochgrasmäher aus dem Hause AS-Motor.

Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit und umfangreichen Testphasen präsentiert AS-Motor jetzt seinen neusten Profimäher: den **AS 1000 OVIS RC**, einen ferngesteuerten Raupen-Schlegelmäher mit höchster Mähleistung und extremer Hangtauglichkeit.

Effiziente und verlustarme Kraftübertragung direkt vom Motor zum Mähwerk

Stufenlose Schnitthöhenverstellung mit Tiefenbegrenzung über Führungsrolle

Flexibel einstellbarer Gleitrahmen

Surfendes Mähdeck, passt sich extremen Geländekonturen an

Kompaktes Lademaß
L/B/H: 159 cm / 115 cm / 69 cm,
passt quer in alle 3,5 t Transporter

Professioneller, horizontaler Vanguard V-Motor mit 3 Jahren Profi-Garantie

Klappbare Serviceabdeckungen zur einfachen Reinigung des Kühlsystems

Großvolumiger Kraftstofftank 12 Liter, abseits heißer Teile

Robuste und bewährte hydrostatische Trans-Axles aus Großserie

Verzurrpunkte für sicheren Transport

Ketten-Schnellspann System

Bodenschonung durch moderates Gewicht von nur 398 kg

Standfeste Raupenbänder mit Stahleinlagen, einfache Montage mit integriertem Schnellspann-System

SURFENDES MÄHDECK

Das surfend aufgehängte Schlegelmähwerk passt sich in schwierigem Gelände mit seinem groß ausgelegten Pendelweg optimal Bodenunebenheiten an.

FLEXIBLE EINSTELLUNG

Nachlaufrolle, einstellbarer Gleitrahmen und eine schwebende Mähfunktion — die Grundlage für die Anpassung an sämtliche Geländebedingungen und sicheren Bodenabstand.

MAXIMALE TRAKTION

Groß dimensionierte Raupenlaufwerke mit Stahleinlagen sorgen für geringen Bodendruck, ideale Kraftübertragung und besten Halt an steilen Hängen.

EINFACH ZU WARTEN

Serviceposition für optimalen Zugang zum Schlegelmähwerk. Exakte Raupenspannung durch definiertes Einstellmaß. Einfachster Zugang zu zentralen Wartungsstellen, wartungsfreie Rotorlager.

EINFACH, ROBUST UND LANGLEBIG

Bewährter Vanguard Professional Motor mit 23 PS Maximalleistung und 3 Jahren Garantie. Einfache, stabile und funktionale Bauweise mit Fokus auf geringem Gewicht (398kg) und niedrige Bauhöhe (69 cm).

KOMFORTABLES HANDLING

Einfache, feinfühlige und intuitive RC-Steuerung für komfortables Arbeiten aus sicherer Entfernung. Die automatische, mechanische Parkbremse bringt zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit am Hang.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 1000 Ovis RC	100 cm	Vanguard Professional 3864 2-Zylinder 627 ccm	15,5 kW (21,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostatischer Antrieb auf Raupenlaufwerk vorwärts: 0–5,0 km/h Rückwärts: 0–5,0 km/h	40–110 mm, stufenlos	398 kg L 184 cm, B 115 cm, H 69 cm	G90500101

Zubehörübersicht siehe Seite 75



AS 940 SHERPA 4WD RC:
DER WELTWEIT ERSTE AUFSITZMÄHER MIT FERNSTEUERUNG

Schwieriges Gelände sicher mähen. Seit 60 Jahren arbeitet AS-Motor kontinuierlich an neuen Technologien und der konsequenten Weiterentwicklung seiner Mäher.

Mit dem Sherpa RC (remote controlled = ferngesteuert) bieten wir seit einigen Jahren erfolgreich einen einzigartigen Aufsitzmäher mit Fernsteuerung an. Unzählige Kunden sind von der Arbeit mit diesem Mäher-Konzept begeistert und überzeugt.

Ob im manuellen Betrieb oder ferngesteuert, mit dem AS 940 Sherpa 4WD RC mähen Sie hohes Gras und steile Hänge bequem, sicher und ökonomisch.

MANUELLER ODER
FERNGESTEUERTER BETRIEB

- Profi-Fernsteuerung mit max. 300 m Reichweite, abhängig von der Geländesituation
- Einstellung der Schnitthöhe
- Motor An- und Aus-Funktion
- Mähwerk Ein- und Aus-Funktion
- Lenkung
- Differenzialsperre
- Maximale Neigung quer zum Hang bei ferngesteuertem Betrieb 33°
- Maximale Neigung quer zum Hang im Aufsitzbetrieb 20°
- Sicherheitsfunktionen:
 - Motorschutzfunktion bei geringem Öldruck
 - Warnsignal bei 33°-Lage quer zum Hang
 - Not-Aus an der Maschine

Steilhangtauglicher
15-Liter-Tank für
große Reichweite

Verzinkter
Frontschutz

Zuschaltbare Differenzialsperre
für optimale Traktion, manuell
oder im RC-Betrieb

Stabiler, klappbarer Bügel

Bester Sitzkomfort
durch Sitzfederpaket

B&S 2-Zylinder-Motor mit
Öl- und Benzinpumpe

Umschalthebel für manuellen
und ferngesteuerten Betrieb

XL-Bereifung für
mehr Bodenfreiheit

Umlaufender
Stahlrohrrahmen

Surfendes, verstärktes Mähdeck
mit Kreuzmesser-System,
optionales Mulchkit erhältlich



MEHR SICHERHEIT

Sicheres Arbeiten in unwegsamem Gelände, an schwer zugänglichen Passagen und steilen Hängen.



MEHR KOMFORT

Komfortable Bedienung aus sicherer Entfernung ohne Staub, Lärm, Abgase, Vibrationen und Pollen.



MEHR EFFIZIENZ

Einfacheres Arbeiten an Hängen, unter Bäumen und Büschen, entlang von Hecken, Brennnesseln und Gestrüpp.



PROFI-FERNSTEUERUNG

Mit max. 300 m Reichweite, bei Aufsitzbetrieb griffbereit unter dem Lenkrad integriert.



SURFENDES MÄHDECK

Die Messerhaube macht senkrechte Ausweichbewegungen bei Geländeunebenheiten mit, zum Schutz des Mähdecks und für höhere Bodenfreiheit.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0 – 6,7 km/h Rückwärts: 0 – 6,5 km/h	Zentral 80 – 135 mm, stufenlos	325 kg L 191 cm, B 106 cm, H 156 cm	G06900401

Zubehörübersicht siehe Seite 73

Ausführliche Infos siehe
AS Sherpa RC microsite:





AS-MOTOR WILDKRAUT- ENTFERNER

CHEMIEFREIE WILDKRAUTENTFERNUNG

Unkraut hat leider immer Saison: Randsteine, Parkplätze oder Sportplätze müssen mehrmals im Jahr von dem unliebsamen Bewuchs befreit werden. Das betrifft Kommunen wie Privatpersonen gleichermaßen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie zum Beispiel Glyphosat ist nicht ohne Grund streng reglementiert, nur auf bestimmten Flächen erlaubt und eigentlich gar nicht notwendig. Eine clevere, umweltschonende Alternative zur chemischen Keule ist die rein mechanische Beseitigung von Unkraut mit unseren Wildkrautentfernern.

Mit den Wildkrautentfernern AS 50 WeedHex und AS 30 WeedHex ist es nicht nur möglich, auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verzichten. Sie entfernen Unkraut und Wildwuchs auch dort, wo schweres Gerät nicht einsetzbar ist. So reinigen die Wildkrautentferner perfekt entlang von Bordsteinkanten und Mauern, aus Fugen und zwischen Steinen. Ebenso mühelos sorgen die Geräte für Sauberkeit auf Parkplätzen und Terrassen mit Rasengitter- oder Pflastersteinen. Dabei lässt sich die Arbeitsgeschwindigkeit an den Untergrund bzw. die Bodenbegebenheiten anpassen. Aufgrund ihrer rein mechanischen Arbeitsweise sind die Geräte überall einsetzbar, auch in umweltsensiblen Bereichen.

Jetzt Neu: die AS 30 **E**WeedHex und AS 50 **E**WeedHex mit Akkutechnik: ideal für Einsätze in lärmempfindlichen Bereichen. Leise, vibrationsarm und ohne Abgase.

Die ideale Ergänzung für alle Profi-Anwender: die AS 50 WeedHex für größere Flächen, die AS 30 WeedHex bei unebenen Belägen wie Kopfsteinpflaster und an Mauern und Randsteinen. Die Modelle im Überblick:

	AS 30 E WeedHex	AS 30 WeedHex140	AS 30 WeedHex160	AS 50 E WeedHex	AS 50 WeedHex
Arbeitsbreite in cm	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	35 cm (42 cm)*	50 cm	50 cm
Radantrieb	ohne	ohne	ohne	Hinterrad, Variomatic	Hinterrad, Variomatic
Bürstentyp, Serie	ohne	ohne	ohne	2 Zopfbürsten, Stahl	2 Zopfbürsten, Stahl
Erhältliche Bürstentypen	Tellerbürste Nylon, Ø 35 cm Tellerbürste Stahl, Ø 35 cm oder * Bürstenträger für Zopfbürsten, Stahl, Ø 42 cm	Tellerbürste Nylon, Ø 35 cm Tellerbürste Stahl, Ø 35 cm oder * Bürstenträger für Zopfbürsten, Stahl, Ø 42 cm	Tellerbürste Nylon, Ø 35 cm Tellerbürste Stahl, Ø 35 cm oder * Bürstenträger für Zopfbürsten, Stahl, Ø 42 cm	—	—
Motor/ Besonderheiten	AS-Motor Electric 56 V	OHV-Motor, 140 ccm	B&S, 190 ccm, Schnorchelfilter	AS-Motor Electric 56 V Doppelter Steinwurfschutz, Fangsack	B&S, 190 ccm, Doppelter Steinwurfschutz, Schnorchelfilter, Fangsack
Randsteine	●	●	●	●	●
Betonpflaster	●	●	●	●	●
Rasen-Gittersteine	●	●	●	●	●
Asphaltierte Flächen	●	●	●	●	●
Unbefestigte Wege	●	●	●	—	—
Unebene Oberflächen	●	●	●	—	—
Entlang von Wänden	●	●	●	●	●
Festgefahrener Schnee	—	● (mit Tellerbürste Stahl)	● (mit Tellerbürste Stahl)	—	—

● gut ● bedingt — nicht empfohlen

AS 50 EWeedHex **NEU**

Oberflächen schonen und wenig Handarbeit einsetzen – so funktioniert die effiziente Unkrautentfernung auf gepflasterten Flächen.

Wo immer Sie arbeiten sorgt der doppelte Steinschlagschutz für maximale Sicherheit bei minimaler Geräuscentwicklung.

Durch die rein mechanische und chemiefreie Arbeitsweise ist der Wildkrautentferner auch in umweltsensiblen Bereichen einsetzbar. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist regulierbar. Durch ein patentiertes Pendelbürstensystem ermöglicht die AS 50 WeedHex eine effektive Reinigung von Bordsteinkanten und das Entlangfahren an Hauswänden. Durch den Fangsack ist kein Nachkehren notwendig.

Neuer, leistungsstarker AS-Motor Electric Antrieb, 56 Volt, Nennleistung 3.200 Watt

AS-MOTOR
ELECTRIC



Mehr Infos:



Einsatzvideos auf
YouTube



Geprüfter
Steinschlagschutz



Stufenlos regelbare
Geschwindigkeit
(Variomatic)

Zentral einstellbarer
Bürstendruck

Seitlich
verstellbarer
Führungsholm

Fangsack, kein
Nachkehren
nötig

180° aufklappbarer
Seitenprallschutz
für Arbeiten entlang
von Bordsteinen
und Wänden

Doppelter
Steinschlagschutz

Schwenkbares Vorderrad

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Arbeitsbreite	Motor	Nennspannung	Maximale Spannung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 50 EWeedHex	50 cm	AS-Motor Electric 56V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	Variomatic 1,2 – 2,5 km/h Hinterradantrieb	69 kg (o. Akku) L 192 cm, B 61 cm, H 99cm	G07300113 ohne Akku und Ladegerät

Akku, Ladegerät und Halterung für Rückenakku siehe Zubehör.

Modell	Arbeitsbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 1,6 – 2,5 km/h Hinterradantrieb	68 kg L 192 cm, B 61 cm, H 99 cm	G07300104



ARBEITSWEISE

Das patentierte Pendelbürstensystem arbeitet konturbetont. Die Fliehkraft regelt den Anpressdruck der Bürsten automatisch.



ANTRIEB

Hinterradantrieb mit Variomatic. Frei bewegliches Vorderrad für einfaches Lenken.



STEINSCHLAGSCHUTZ

Der doppelte Steinschlagschutz stoppt auch bei Rangiermanövern Steine und herausgebürstete Unkrautreste.



FANGSACK

Unkräuter, Wildwuchs, Sand und kleine Steine werden sofort vom Fangsack aufgefangen. Es ist kein lästiges Nachkehren notwendig.



EINSATZGEBIET 1:
KANTENBEARBEITUNG

Perfekte Reinigung der Kanten durch randnahe Arbeiten. Auch entlang von Mauern und Wänden.



EINSATZGEBIET 2:
PFLASTERFLÄCHEN

Ideal für die effektive Reinigung aller ebenen Pflasterflächen.



EINSATZGEBIET 3:
RASENGITTERSTEINE

Entfernt überstehenden Bewuchs bündig zur Pflasteroberfläche. Füllerde wird nicht herausgebürstet.

AS 30 EWeedHex **NEU**

Volle Leistung, wenig Emissionen. Die neue AS 30 EWeedHex mit Lithium-Ionen-Akku steht in puncto Kraft den Modellen mit Verbrennungsmotor in nichts nach. Sie ist jetzt sogar noch stärker als die Geräte mit Benzinmotor und dazu erheblich leiser, ohne Abgase und mit deutlich weniger Vibrationen.

Ideal für Dienstleister in lärmempfindlichen Bereichen wie z. B. Wohnanlagen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten und Bürogebäuden.

Akkulaufzeit: 70 bis 90 min., je nach Bürstentyp und Einsatzart.



Akkus und Lade-
gerät nicht im
Lieferumfang
enthalten!



WÄHLEN SIE PASSENDE BÜRSTEN UND ZUBEHÖR:



BÜRSTENTRÄGER FÜR ZOPFBÜRSTEN

Schnellwechselsystem, verwendet die gleichen Zopfbürsten wie AS 50 WeedHex. Kann mit drei, vier oder sechs Zopfbürsten eingesetzt werden. 5 kg.



TELLERBÜRSTE STAHL

Für AS 30 WeedHex, Schnittkraft: sehr hoch. Ø 35 cm 4 kg. Auch zum entfernen von Schnee und Eis.



TELLERBÜRSTE NYLON

Für AS 30 WeedHex, entwickelt für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen wie z.B. Holz, Klinker, oder Natursteinböden. Schnittkraft: schonend. Ø 35 cm. 1,5kg.



STÜTZRAD

Ein- und feststellbares Führungsrad, reduziert Seitenkräfte und erlaubt einen konstanten Anpressdruck. Optional für alle AS 30 WeedHex, siehe Zubehör.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Arbeitsbreite	Motor	Nennspannung	Max. Spannung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 30 EWeedHex	35 cm mit Tellerbürste (42 cm mit Bürstenträger)	AS-Motor Electric 56 V Lithium Ion	50,4 Volt	56 Volt	38 kg ohne Bürste L 157 cm, B 61 cm, H 108 -120 cm	G07300112 ohne Bürste, Akku und Ladegerät

Zubehörübersicht siehe Seite 73

Akku, Ladegerät und Halterung für Rückenakku siehe Zubehör.

AS 30 WeedHex

Die AS 30 WeedHex ist die ideale Ergänzung zur AS 50 WeedHex. Leicht, wendig und mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Entwickelt für die effektive Reinigung von unebenen Belägen wie Kopfsteinpflaster sowie an Engstellen, Mauern und Randsteinen.

Die Bürstengeschwindigkeit von nur 600 Umdrehungen pro Minute und das Schutztuch ermöglichen sicheres Arbeiten mit geringer Steinschlaggefahr und Staubentwicklung.

Durch die Motor-Bürsten-Untersetzung erhöht sich das Drehmoment um mehr als das Doppelte. Ergebnis: deutlich mehr Kraft an der Bürste, auch hartnäckiges Unkraut hat keine Chance.

Die einzeln höhenverstellbaren Räder ermöglichen die Neigung der Bürste, dadurch wird die Unkrautentfernung auch in tiefer liegenden Randbereichen möglich.



ARBEITSWEISE

Effektive Reinigung auch an unzugänglichen Stellen und schwierigen Randbereichen.



EINSATZGEBIETE

Ebenes und unebenes Pflaster, Ablaufrinnen, Fugen, vermooste Flächen, festgefahrener Schnee, etc.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Arbeitsbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Gewicht, Betriebsmaß	Bestell-Nr.
AS 30 WeedHex 140	35 cm mit Tellerbürste 42 cm mit Bürstenträger	4-Takt-OHV-Motor, 140 ccm	1,8 kW (2,5 PS) bei 2.800 min ⁻¹	2,4 kW (3,3 PS) bei 3.600 min ⁻¹	31 kg (ohne Bürste) L 160 cm, B 62 cm, H 108 -120 cm	G07300109 ohne Bürste
AS 30 WeedHex 160	35 cm mit Tellerbürste 42 cm mit Bürstenträger	B&S 4-Takt-Motor, 850 PXi, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	36 kg (ohne Bürste) L 160 cm, B 62 cm, H 108 -120 cm	G07300114 ohne Bürste

Zubehörübersicht siehe Seite 73

AS 30 WEEDHEX 160



Einsatzvideos auf
YouTube



WINTERDIENST

Entfernt auch festgefahrener Schnee und Eis an Bahnsteigkanten, Bushaltestellen, und öffentlichen Wegen. (AS 30 WeedHex 140/160 mit Tellerbürste Stahl).



LEICHT UND WENDIG

Mit nur ca. 35 kg Gewicht und klappbarem Holm ist die AS 30 WeedHex einfach zu transportieren und überall einsetzbar.



MULCH-RASENMÄHER

AS ZUBEHÖR	AS 420 EProClip	AS 470 EProClip A	AS 510 EProClip A	AS 420 ProClip 4T	AS 470 ProClip 4T	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T ES A	AS 510 ProClip 4T A 2in1	AS 510 ProClip 2T ES A 2in1
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)				G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Front- und Seitenschutz			G51080002			G51080002	G51080002	G51080002	G51080002
Energiesparmesser Kit			G51099002						
5-Liter-Tank						G51080001	Serie	G51080001	Serie
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)							10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042		10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042
EGO Li-Ion Akkus BA6720T, 56 V, 12 Ah (H) BA5600T, 56 V, 10 Ah (H) BAX1500, 56 V, 28 Ah (R)	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003						
EGO Schnell-Ladegeräte CHX500E für BA5600T (H) CHX5500E für BAX1500 (R)	G01299002 G01299004	G01299002 G01299004	G01299002 G01299004						
Grundträger für EGO Rücken Akku			G01299005						
Adapter für Grundträger EGO Rücken Akku			G51099001						



PROFI-RASENMÄHER

AS ZUBEHÖR	AS 531 EProCut B 3in1	AS 531 4T MK 3in1	AS 531 4T MK B 3in1	AS 531 2T ES MK B 3in1	AS 53 2T ES 4WD	AS 53 2T ES 4WD RB
Doppelbereifung (Satz für eine Achse)					G06321009	G06321009
Grasfangsack seitlich					G04324000	G04324000
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)		G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Hinterradbremse (feststellbar)					G04334001	Serie
Handschutz-Set aus Kunststoff					G06380070	G06380070
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Mulchkit (max. Grashöhe 20 cm)	Serie	Serie	Serie	Serie	G04323005	G04323005
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)				10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042
EGO Li-Ion Akkus BA6720T, 56 V, 12 Ah (H) BA5600T, 56 V, 10 Ah (H) BAX1500, 56 V, 28 Ah (R)	G01299006 G01299001 G01299003					
EGO Schnell-Ladegeräte CHX500E für BA5600T (H) CHX5500E für BAX1500 (R)	G01299002 G01299004					
Grundträger für EGO Rücken Akku	G01299005					
Adapter für Grundträger EGO Rücken Akku	G53199001					



ALLMÄHER®

AS ZUBEHÖR	AS 21EAllmäher	AS 21 4T B&S	AS 21 4T Comfort	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES	AS 28 2T ES
Doppelbereifung Kit	nicht empfohlen	nicht empfohlen	nicht empfohlen	G06321009	G06321009	
Steighilfe Kit	nicht empfohlen	nicht empfohlen	nicht empfohlen	G06321029	G06321029	
Schlauchloses Rad (über ET-Wesen bestellen)						Rechts: G06921018 Links: G06921017
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)		G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Hinterradbremse (feststellbar)	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027	Serie
Handschutz-Set aus Kunststoff	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Spezialmesser für sandige Böden (über ET-Wesen bestellen)	G06023005	G06023005	G06023005	G06023005	G06323003	G06323003
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)				10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10x100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml Flasche						G00041068 (ausreichend für beide Reifen)
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 Liter Eimer Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel						G00041069
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“						G00041070
EGO Li-Ion Akkus BA6720T, 56 V, 12 Ah (H) BA5600T, 56 V, 10 Ah (H) BAX1500, 56 V, 28 Ah (R)	G01299006 G01299001 G01299003					
EGO Schnell-Ladegeräte CHX500E für BA5600T (H) CHX5500E für BAX1500 (R)	G01299002 G01299004					
Grundträger für EGO Rücken Akku	G01299005					
Adapter für Grundträger EGO Rücken Akku	G06199001					

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.

ALLMÄHER®								
AS ZUBEHÖR	AS 62 EAllmäher	AS 63 EAllmäher	AS 62 4T B&S	AS 63 4T B&S	AS 63 2T ES	AS 65 2T ES	AS 65 4T B&S	AS 73 4T B&S
Astanheber						G06726021	G06726021	G06726021
Doppelbereifung Schlauchreifen (zwei Kompletträder)		G60021011		G60021011	G60021011	G06521000	G06521000	G06521000 (2 Sätze notwendig)
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)			G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019	G06927019
Handschutz-Set aus Stahl						G06780309	G06780309	G06780309
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Elektrostart							G06727305 (ab SNR. 021313050001)	G06727305 (ab SNR. 014613050001)
Stahlräder mit Radnaben (Kit)						G06780016	G06780016	
Schlauchloses Rad (über ET-Wesen bestellen)						Rechts: G06921018 Links: G06921017	Rechts: G06921018 Links: G06921017	
Niederdruckreifen (zwei Kompletträder)						G06721006	G06721006	Serie
Griffheizung							G06722040	G06722040
Luftansaugschlauch (inkl. Filtergehäuse / Stufe V-Motoren)					G60005003 (ab Serien-Nr. 034619070001)	G06705002 (ab Serien-Nr. 035219010001)		
Mulchkit	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026	G60026026			
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)					10 x 100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042	10 x 100 ml G00041056 40 x 100 ml G00041058 1 Liter G00041042		
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml				G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	G00041068 (ausreichend für beide Reifen)
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 Liter Eimer Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel		G00041069		G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“		G00041070		G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070
EGO Li-Ion Akkus BA6720T, 56 V, 12 Ah (H) BA5600T, 56 V, 10 Ah (H) BAX1500, 56 V, 28 Ah (R)	G01299006 G01299001 G01299003	G01299006 G01299001 G01299003						
EGO Schnell-Ladegeräte CH5500E für BA5600T (H) CHX5500E für BAX1500 (R)	G01299002 G01299004	G01299002 G01299004						
Grundträger für EGO Rücken Akku	G01299005	G01299005						
Adapter für Grundträger EGO Rücken Akku	G60099001	G60099001						

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.

 HANDGEFÜHRTE SCHLEGELMÄHER			 KREISELMÄHER		 WILDKRAUTENTFERNER			
AS ZUBEHÖR	AS 701 SM	AS 901 SM	AS 585 KM	AS 625 KM	AS 50 EWeedHex	AS 30 EWeedHex	AS 50 WeedHex	AS 30 WeedHex 140/160
Doppelbereifung	G06521000 (dann breiter als Mähwerk)	Serie						
Niederdruckreifen	G06721006 (ersetzt Serien- bereifung)							
Schlauchlose Räder (über ET-Wesen bestellen)	Rechts: G06921018 Links: G06921017	Rechts: G06921018 Links: G06921017						
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	Serie	Serie	G06927019	G06927019			G06927019	G06927019
Handschutz-Set aus Stahl	G06780309	G06780309						
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027				
Stahlräder mit Radnabe (dann breiter als Mähwerk)	G06780016 (dann breiter als Mähwerk)	G06780016 (ersetzt die äußeren Räder)						
Griffheizung	G06722040							
Stützrad, einstellbar						G07399001 AS 30 E-WeedHex ab S-Nr. 033219030001		G07399001 AS 30 140 ab S-Nr. 028719080001 AS 30 160 ab S-Nr. 02991904001
Bürstenträger Ø 42 cm (ohne Zopfbürsten)						G07381001		G07381001
Zopfbürste Stahl					10 Stück G07380012 50 Stück G07380013 100 Stück G07380014	10 Stück G07380012 50 Stück G07380013 100 Stück G07380014	10 Stück G07380012 50 Stück G07380013 100 Stück G07380014	10 Stück G07380012 50 Stück G07380013 100 Stück G07380014
Tellerbürste Stahl Ø 35 cm						G07323029		G07323029
Tellerbürste Nylon Ø 35 cm für empfindliche Oberflächen						G07352038		G07352038
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml	G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	G00041068 (ausreichend für 2 Reifen)	G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	G00041068 (ausreichend für beide Reifen)				
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 Liter Eimer Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069				
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070				
EGO Li-Ion Akkus BA6720T, 56 V, 12 Ah (H) BA5600T, 56 V, 10 Ah (H)					G01299006 G01299001	G01299006 G01299001		
EGO Schnell-Ladegeräte CH5500E für BA5600T (H)					G01299002	G01299002		

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.



AS ZUBEHÖR	GERÄTE- TRÄGER	AUFSTZT-HOCHGRASMÄHER				
	AS 600 MultiPro	AS 799 Rider	AS 800 FreeRider	AS 900 Enduro ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001	AS 915 Sherpa 2WD	AS 920 Sherpa 2WD
Anfahrerschutz für ESM Mähbalken, schützt den Messerbalken seitlich	G90999102					
Anhänger zulässiges Gesamtgewicht max. 100 kg		G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003
Adapter für Anhänger		G06800004	G06800004	G06600005	G06900002	G06900002
Schneeräumschild ohne Adapter & Bedienelemente	Siehe Anbaugeräte Seite 47	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006
Adapter & Bedien- elemente für Schneeräumschild		G06837017	G06837017	G06637011 (ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001)	G06937014	G06937014
Schneeketten hinten		G06837015	G06837015	G06637013	G06937003	G06937003
Sitzfederpaket		G06800103 (ab Serien-Nr. 0301 17 10 0001)	G06800103 (ab Serien-Nr. 0300 17 10 0001)	G06600103 (ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001)	G06900204	Serie
Rasenbereifung vorne (zwei Mäntel ohne Felge)		G06621001	G06621001			
Rasenbereifung hinten (zwei Mäntel ohne Felge)		G06821007	G06821007			
Doppelbereifung Kit	G90999101					
Doppelräder hinten extreme Traktion					G06921016	G06921016
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	Serie	G06927019	G06927019	Serie	G06927019	Serie
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Lenkradknauf		G06980011 (ab Serien-Nr. 0301 17 10 0001)	G06980011 (ab Serien-Nr. 0300 17 10 0001)	G06980011 (ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001)	G06980011	G06980011
Mulchkit (max. Grashöhe 50 cm)					G06926034	G06926034
Messer-Ersatz (Spacer) ermöglicht den Betrieb aller Sherpas ohne oberes Mulchmesser					G06950065	G06950065
LED-Scheinwerfer 2 Stück, mit Halterung, Schalter und Kabel						G06999002
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml	G00041068 (ausreichend für 2 Reifen)	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 Liter Eimer Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.



AS ZUBEHÖR	AUFSTZT-HOCHGRASMÄHER					FERNGESTEUERTE HOCHGRASMÄHER	
	AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL	AS 1020 YAK 2WD	AS 1040 YAK 4WD	AS 1040 YAK 4WD XL	AS 940 Sherpa 4WD RC	AS 1000 Ovis RC
Anhänger zulässiges Gesamtgewicht max. 100 kg	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	
Adapter für Anhänger	G06900002	G06900002	G90400102	G90400102	G90400102	G06900002	
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Schneeräumschild ohne Adapter & Bedienelemente	G06837006	G06837006	nicht empfohlen	G06837006		G06837006	
Adapter & Bedien- elemente für Schneeräumschild	G06937014	G06937014	nicht empfohlen	G90499002		G06937014	
Schneeketten vorn	G06937005						
Schneeketten hinten	G06937003						
Sitzfederpaket	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	
Doppelräder hinten extreme Traktion	G06921016						
Standard Rad Kit (Satz vorne/hinten)		G06999001				G06999001	
XL Rad Kit (Satz vorne/hinten)	G06921014	Serie		G90499005		Serie	
Schlauchloses Vorderrad (über ET-Wesen bestellen)		Rechts: G06921018 Links: G06921017			Serie	Serie	
Wickelschutz Kit Vorderachse	G06999004	G06999003		Serie	G06999003	G06999003	
Mulchkit (max. Grashöhe 50 cm)	G06926034	G06926034				G06926034	
Hammerschlegelsatz komplett			G90499004	G90499004	G90499004		
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	Serie	G06950027
Lenkradknauf Sicherheitshinweise be- achten. Nicht empfohlen in unebenem Gelände.	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	
Messer-Ersatz (Spacer) ermöglicht den Betrieb aller Sherpas ohne oberes Mulchmesser	G06950065	G06950065				G06950065	
LED-Scheinwerfer 2 Stück, mit Halterung, Schalter und Kabel	G06999002	G06999002				nicht geeignet	
Transportbox Kit			G90499003	G90499003	G90499003		
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	Serienmäßig befüllt	Serienmäßig befüllt	Serienmäßig befüllt	G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 Liter Eimer Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.

Mulch-
Rasenmäher

Profi-Rasenmäher

Allmäher®

Schlegelmäher

Kreiselmäher

Geräteträger und
Anbaugeräte

Aufsitzmäher

Ferngesteuerte
Mäher

Wildkrautentferner

Zubehör



DOPPELBEREIFUNG

Erhältlich für AS 21, AS 26 und AS 53 4WD für verbesserte Traktion. (Komplettkit).



STEIGHILFE

Für AS 21 2T ES und AS 26 2T ES. Verbessert die Traktion auch quer zum Hang. (Komplettkit).



WICKELSCHUTZ

Verhindert das Verwickeln von langem, dünnem Gras zwischen Vorderrad und Vorderachse beim AS 940 Sherpa 4WD/XL/RC und AS 1040 YAK XL.



SCHNEEKETTEN

Schneeketten für die hinteren Antriebsräder des AS 799/800/900 und alle Sherpa-Modelle ausser XL und RC.



DOPPELBEREIFUNG

Erhältlich für AS 63, ideal für AS 63 2T ES beim Einsatz in Hanglagen. (Komplettkit).



NIEDERDRUCKREIFEN

Für AS 65 und AS 701 SM, schont durch vergrößerte Standfläche den Untergrund. Bessere Traktion. Schlauchlos. Ersetzt Standardbereifung.



STÜTZRAD

Ein- und feststellbares Führungsrad für alle AS 30 WeedHex. Reduziert Seitenkräfte und erlaubt einen konstanten Anpressdruck.



SCHNEERÄUMSCHILD

Für alle AS-Motor Aufsitzmäher. Beidseitig einstellbar. B: 1.107 mm. H: 348 mm.



DOPPELBEREIFUNG KIT

Ein Paar (1x2) Räder mit Schlauchreifen und Naben zur zusätzlichen Montage auf AS 65, AS 600 MultiPro, AS 701 SM.



DOPPELRÄDER

Ein Paar (2x2) Zwillingsräder mit extremen Profil, Schlauchreifen, für stärkste Traktion, für Hinterräder bei AS Sherpa 915, 920, 940 (nicht Sherpa 940 XL und RC). (Komplettkit). Ersetzt Standardbereifung.



ANHÄNGER

Außenmaße L/B/H in cm: 154/85/50. Ladefläche L/B/H in cm: 107/60/27. Gewicht: 31 kg. Zul. Gesamtgewicht: 100 kg. Hintere Bordwand abnehmbar.



ANHÄNGERKUPPLUNG AS SHERPA / AS YAK

Zur Verbindung des AS-Motor Anhängers mit allen Sherpa-Modellen und dem AS 1040 YAK. Max. Zuglast: 100 kg, max. Stützlast: 25 kg.



STANDARD RAD KIT

Für AS 940 Sherpa 4WD XL und RC. Schlauchloser standard Reifensatz des AS Sherpa 4WD, mit ATV-Profil, Niederdruckreifen. Größe vorne: 15x5.00-6 hinten: 18x9.50-8.



XL RAD KIT SHERPA

Für AS 940 Sherpa 4 WD. Reifenkit mit Spurverbreiterung für 30 mm höhere Bodenfreiheit. Größe vorne: 4.80/4.00-8 hinten: 20x10.00-8 (nicht AS Sherpa 915, 920).



ANHÄNGERKUPPLUNG AS 799 / AS 800

Zur Verbindung des AS-Hängers mit dem AS 799 Rider oder AS 800 Freerider. Max. Zuglast: 100 kg, max. Stützlast: 25 kg.



ANHÄNGERKUPPLUNG AS 900

Zur Verbindung des AS-Motor Anhängers mit dem AS 900 Enduro. Max. Zuglast: 100 kg, max. Stützlast: 25 kg.



SCHLAUCHLOSES RAD

Für hohe Pannensicherheit bei Verwendung des Reifendichtmittels "Plattfuss-Stop". Für AS 28, AS 65, AS 701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD XL und AS 940 Sherpa 4WD RC.



XL RAD KIT YAK

Für AS 1040 YAK 4 WD. Reifenkit für 30 mm höhere Bodenfreiheit. Größe vorne: 4.80/4.00-8 hinten: 20x10.00-8. ATV-Profil.



TANK 5-LITER

Zusätzlicher 5-Liter-Tank für die AS 510 4-Takt-Modelle. Erhöht die Reichweite.



GRASFANGSACK SEITLICH

Für den AS 53 2T 4WD/RB.



STAHLRÄDER

Für AS 65, AS 701, AS 901. Verbessern die Traktion auch quer zum Hang. Ersetzt die äußeren Räder beim AS 901 SM. (Komplettkit).



RASENBEREIFUNG

Vorteilhaftes Profil für den Einsatz des AS 799/AS 800 im Rasenbereich.



ASTANHEBER

Schonende Mäharbeiten in Baumkulturen. Nachrüstbar bei AS 65 und AS 73. Verbreitert die Maschine um 11 cm.



FRONT- UND SEITENSCHUTZ

Gummigepufferter Ramm-schutz für alle Modelle AS 510, auch 2in1.



LENKRADKNAUF

Erleichtert einhändiges Lenken und Rangieren. Sicherheitshinweise beachten. Nicht empfohlen in unebenem Gelände.



NEIGUNGSANZEIGE

Stets im Blickfeld. Einfach am Gerät waagrecht befestigen.



BETRIEBS-STUNDENZÄHLER

Optional für alle Geräte mit Verbrennungsmotor einsetzbar. Zeigt Drehzahl und Betriebsstunden an.



LUFTANSAUGSCHLAUCH

Für AS 63 2T ES und AS 65 2T ES bei Einsatz der Maschinen im staubigen Gelände. Inkl. Filtergehäuse. Bitte beachten Sie die Seriennummern-Hinweise.



MULCHKIT AS SHERPA

Verbessert das Schnittbild und sorgt für gleichmäßigere Grasablage bei Grashöhen bis max. 40 cm. Passend für alle AS-Motor Sherpa-Modelle.



MULCHKIT AS 62&AS 63

Zum Verschluss des Heckauswurfs. Verbessert das Schnittbild bei Grashöhen bis max. 30 cm.



SPEZIALMESSER FÜR SANDIGE BÖDEN

Spezialmesser aus gehärtetem Stahl. Reduzierter Verschleiß auf sandigen Böden. Erhältlich für AS 21, AS 26 und AS 28.



MESSERERSATZ SHERPA

Platzhalter (Spacer) für oberes Mulchmesser bei allen Sherpa-Modellen. Ermöglicht das Mähen nur mit dem Hauptmesser und höherer Mähgeschwindigkeit.



ENERGIESPARMESSER KIT

Für AS 510 EProClip. Durch weniger Luftverwirbelungen erhöht sich die Akku-Laufzeit um ca. 25 %.



HAMMERSCHLEGELSATZ

Für alle YAK-Modelle.



SITZFEDERPAKET AS 915 SHERPA 2WD

Einstellbar von 60-120 kg. Nachrüstsatz für AS 915 Sherpa 2WD.



SITZFEDERPAKET AS 799, 800, 900

Einstellbar von 60-120 kg. Nachrüstsatz für AS 799 und AS 800 und AS 900.



ZOPFBÜRSTE STAHL

Für AS 50 WeedHex und AS 30 in Verbindung mit dem Bürstenträger. AS 50: 2 Stück pro Maschine, AS 30: 3, 4 oder 6 Stück pro Maschine.



TELLERBÜRSTE STAHL

Für AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Schnittkraft: sehr hoch. Auch geeignet zur Entfernung von Eis und Schnee.



BÜRSTENTRÄGER

Für AS 30 WeedHex, ermöglicht den Einsatz von 3, 4 oder 6 Zopfbürsten. Arbeitsbreite 42 cm. Einfaches Schnellwechsel-System. Besseres Handling als mit Tellerbürste Stahl. Schnittkraft: hoch.



TELLERBÜRSTE NYLON

Für AS 30 WeedHex, entwickelt für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen. Ø 35 cm. Schnittkraft: schonend.



REIFENDICHTMITTEL „PLATTFUSS-STOP“ 950 ml

Versiegelt umgehend Ein- und Durchstiche in allen Luftreifen und stoppt schleichenden Druckverlust. Reduziert die Ausfallzeiten durch Reifenpannen.



REIFENDICHTMITTEL „PLATTFUSS-STOP“ 20L

Versiegelt umgehend Ein- und Durchstiche in allen Luftreifen und stoppt schleichenden Druckverlust. Reduziert die Ausfallzeiten durch Reifenpannen.



PUMPE FÜR REIFENDICHTMITTEL „PLATTFUSS-STOP“ 20L

Hochwertige Dosierpumpe aus Metall für das 20-Liter-Gebinde „Plattfuss-Stop“.



VOLLSYNTHETISCHES 2-TAKT-ÖL „TITAN 2T“

Ermöglicht ein umweltschonendes und optimales Mischungsverhältnis von 1:100. Empfohlen für alle AS-Motor 2T-Motoren.



HANDSCHUTZ-SET KUNSTSTOFF

Wirksamer Schutz gegen Ranken und Dornen. Für AS 53, AS 21, AS 26 und AS 28.



HANDSCHUTZ-SET STAHL

Für AS 65, AS 73, AS 701, AS 901.



HINTERRADBREMSE

Park- und Sicherheitsbremse, nachrüstbar für AS 21, AS 26, und AS 53 2T ES 4WD.



GRIFFHHEIZUNG

Für AS 65 4T B&S, AS 73, AS 701.



ELEKTROSTART

Für komfortables Starten. Mit Zündschlüssel. Nachrüstbar für AS 65 4T B&S, AS 73.



LED-SCHEINWERFER

Zwei 18 Watt Hochleistungs-LED Scheinwerfer mit robuster Aluminiumhalterung, Schalter und Kabel zur Innenverlegung im Bügel. Für alle Sherpa-Modelle außer AS 915 Sherpa 2WD und AS 940 Sherpa 4WD RC.



EGO HAND AKKUS

Profi Lithium-Ionen-Akku für höchste Leistung. 10 Ah/560 Wh oder 12 Ah/672 Wh. Kompatibel mit allen AS-Motor Electric und EGO Powertool Geräten. 2 Jahre Profi-Garantie. 3,5/3,9 kg.



EGO RÜCKEN AKKU

BAX1500 56V 28 Ah Lithium-Ionen-Akku für lange Laufzeit. Kompatibel mit den AS-Motor Electric Geräten AS 510, AS 531, AS 21, AS 62 und AS 63 sowie EGO Powertool Geräten. 9,36 kg.



EGO LADEGERÄT

CHX5500E Schnell-Ladegerät für alle EGO Hand Akkus. Ladezeit 10 Ah, 560 Wh: 70 min.




EGO LADEGERÄT

CHX5500E Schnell-Ladegerät für EGO Rücken Akku. Ladezeit 28 Ah, 1568 Wh: 210 min.



GRUNDTRÄGER FÜR EGO RÜCKEN AKKU

Zur optionalen Verwendung des EGO Rücken Akkus auf AS 510, AS 531, AS 21, AS 62 und AS 63 Electric. Zusätzliche, individuelle Adapter notwendig.



ADAPTER FÜR GRUNDTRÄGER EGO RÜCKEN AKKU

Individuelle Adapter für den Grundträger EGO Rückenakku. Zusammen mit Grundträger.



TRANSPORTBOX KIT YAK

Kompakte Transportbox zur Montage hinter dem Fahrersitz passend für alle YAK-Modelle.

AS-MOTOR GEWÄHRLEISTUNG

Unsere Geräte sind robust und langlebig konstruiert. Wir gewähren Ihnen daher gerne eine freiwillige Herstellergarantie, die über Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgeht.

Sie haben vor weniger als 30 Tagen eine AS-Motor Maschine gekauft? Dann registrieren Sie Ihr Neugerät unter ...

register.as-motor.de

... und profitieren Sie von einer **kostenlosen Garantieverlängerung um 12 Monate!**

Die Garantieverlängerung ist für private und professionelle Anwender gleichermaßen gültig. Akkus und Ladegeräte sind von der der Garantieverlängerung ausgeschlossen. Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der AS-Motor GmbH, Bühlertann.



AS-MOTOR NACHHALTIGKEIT UND SERVICE

Nachhaltigkeit ist bei AS-Motor kein Randthema, das nur Verpackungsmaterialien und Transportwege betrifft.

Echte Nachhaltigkeit beginnt hier beim Wesentlichsten – nämlich dem Produkt. Dies zeigt sich vor allem in der langen Lebensdauer der Maschinen, der hohen Werthaltigkeit von Gebrauchtgeräten, der langjährigen Ersatzteilversorgung und dem flächendeckenden Service-Netzwerk.





BERATUNG, VERKAUF UND SERVICE

Nichts ersetzt Ihren Besuch beim AS-Motor Fachhandel. Dort nimmt man sich Zeit für Sie, berät Sie individuell und sorgt für langjährige Zufriedenheit. Den AS-Motor Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.as-motor.de/service/haendlersuche/

AS-MOTOR ZUBEHÖR-PREISLISTE

2022

	Über ET bestellen	Bestell-Nummer	€ UVP* Netto ohne MwSt.	€ UVP* Brutto inkl. 19 % MwSt.
Adapter für Anhänger für AS 799, AS 800		G06800004	74,63	89,00
Adapter für Anhänger für AS 900		G06600005	74,63	89,00
Adapter für Anhänger für AS Sherpa		G06900002	74,63	89,00
Adapter für Anhänger für AS YAK		G90400102	74,63	89,00
Adapter für Grundträger BAX1500 Rücken Akku für AS 510 Electric		G51099001	71,04	85,00
Adapter für Grundträger BAX1500 Rücken Akku für AS 531 Electric		G53199001	71,04	85,00
Adapter für Grundträger BAX1500 Rücken Akku für AS 21 Electric		G06199001	17,09	20,00
Adapter für Grundträger BAX1500 Rücken Akku für AS 62 und AS 63 Electric		G60099001	17,09	20,00
Adapter für Schneeräumschild für AS Sherpa		G06937014	139,37	166,00
Adapter für Schneeräumschild für AS 799, AS 800		G06837017	139,37	166,00
Adapter für Schneeräumschild für AS 900 ab SNr. 0335 18XX 0001		G06637011	158,25	188,00
Adapter für Schneeräumschild für AS 1040 YAK 4WD		G90499002	216,70	258,00
Anfahrschutz für ESM Mähbalken		G90999102	63,84	76,00
Anhänger max. 100 kg		G06800003	469,37	559,00
Astanheber AS 65, AS 73		G06726021	358,76	427,00
AS 2-Takt-Öl „TITAN 2T“ 1 Karton 10 Flaschen à 100 ml		G00041056	62,94	75,00
AS 2-Takt-Öl „TITAN 2T“ 1 Karton 40 Flaschen à 100 ml		G00041058	237,38	282,00
AS 2-Takt-Öl „TITAN 2T“ 1 Liter		G00041042	29,67	35,00
Betriebsstundenzähler nur für Verbrennungsmotoren	●	G06927019	80,92	96,00
Bürstenträger 42 cm, AS 30, ohne Zopfbürsten		G07381001	194,22	231,00
Doppelbereifung (Satz für eine Achse) für AS 53, AS 21 2T, AS 26 2T		G06321009	258,06	307,00
Doppelbereifung Kit für AS 63		G60021011	230,19	274,00
Doppelbereifung Kit für AS 65, AS 73, AS 701		G06521000	289,53	345,00
Doppelbereifung Kit für AS 600 MultiPro		G90999101	187,03	223,00
Doppelrad Kit hinten für AS 915 Sherpa, AS 920, AS 940 (nicht XL/RC)		G06921016	669,87	797,00
EGO Hand Akku BA5600T 56V 10 Ah für alle AS-Motor Electric Geräte		G01299001	452,94	539,00
EGO Hand Akku BA6720T 56V 12 Ah für alle AS-Motor Electric Geräte		G01299006	536,97	639,00
EGO Rücken Akku BAX1500 56V 28 Ah für AS 510, 531, 21, 62 und 63 Electric		G01299003	1.116,81	1.329,00
EGO Schnell-Ladegerät CH5500E, für alle EGO Hand Akkus		G01299002	83,19	99,00
EGO Schnell-Ladegerät CHX5500E, für EGO Rücken Akku		G01299004	125,21	149,00
Energiesparmesser Kit für AS 510 Electric		G51099002	136,67	163,00
Elektrostart für AS 65, AS 73		G06727305	329,99	393,00
Front- und Seitenschutz für alle AS 510 Modelle		G51080002	214,00	255,00
Grasfangsack seitlich für AS 53 4WD		G04324000	239,18	285,00
Griffheizung für AS 65 4T B&S, AS 73, AS 701		G06722040	198,71	236,00
Grundträger für BAX1500 Rücken Akku für AS 510, 531, 21, 62 und 63 Electric		G01299005	124,99	149,00
Hammerschlegelsatz für AS YAK		G90499004	530,51	631,00
Handschutz-Set aus Kunststoff, für AS 21, AS 26, AS 28		G06380070	32,37	39,00
Handschutz-Set aus Stahl, für AS 65, AS 73, AS 701, AS 901		G06780309	64,74	77,00
Hinterradbremse (feststellbar) für AS 21, AS 26		G06334027	142,96	170,00
Hinterradbremse (feststellbar) für AS 53 4WD		G04334001	179,83	214,00

AS-MOTOR ZUBEHÖR-PREISLISTE 2022

		Bestell-Nummer	€ UVP* Netto ohne MwSt.	€ UVP* Brutto inkl. 19 % MwSt.
LED-Scheinwerfer für AS Sherpa (nicht RC)		G06999002	244,57	291,00
Lenkradknauf für alle Aufsitzmäher		G06980011	21,58	26,00
Luftansaugschlauch für AS 63 2T ES (inkl. Filtergehäuse / Stufe V Motoren)		G60005003 (ab Serien-Nr. 034619070001)	72,83	87,00
Luftansaugschlauch für AS 65 2T ES (inkl. Filtergehäuse / Stufe V Motoren)		G06705002 (ab Serien-Nr. 035219010001)	72,83	87,00
Messer-Ersatz (Spacer) für AS Sherpa		G06950065	11,68	14,00
Mulchkit für AS 53 4WD		G04323005	89,91	107,00
Mulchkit für AS Sherpa		G06926034	308,42	367,00
Mulchkit für AS 62, AS 63		G60026026	113,29	135,00
Neigungsanzeige	●	G06950027	48,17	57,00
Niederdruckreifen für AS 65, AS 701		G06721006	267,95	319,00
Pumpe für 20 L Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“		G00041070	286,83	341,00
Rasenbereifung hinten für AS 799, AS 800		G06821007	174,44	208,00
Rasenbereifung vorne für AS 799, AS 800		G06621001	108,80	129,00
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml Flasche		G00041068	34,17	41,00
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 L Eimer		G00041069	623,11	742,00
Schneeketten hinten für AS 799, AS 800		G06837015	289,53	345,00
Schneeketten hinten für AS 915 Sherpa, AS 920, AS 940, (nicht Sherpa XL/RC)		G06937003	347,97	414,00
Schneeketten hinten für AS 900 ab SNr. 0335 18XX 0001		G06637013	199,61	238,00
Schneeketten vorne für AS 940 (nicht Sherpa XL/RC)		G06937005	196,91	234,00
Schneeräumschild ohne Adapter		G06837006	480,15	571,00
Schlauchloses Rad für AS 28, AS 65, AS 701, AS 901	●	Rechts: G06921018 Links: G06921017	98,91	118,00
Schlauchloses Vorderrad für AS 940 Sherpa 4WD XL + RC	●	Rechts: G06921018 Links: G06921017	98,91	118,00
Sitzfederpaket für AS 799, AS 800		G06800103	399,23	475,00
Sitzfederpaket für AS 900 Enduro ab SNr.: 0335...		G06600103	399,23	475,00
Sitzfederpaket für AS 915 Sherpa 2WD		G06900204	399,23	475,00
Spezialmesser für sandige Böden AS 21	●	G06023005	65,63	78,00
Spezialmesser für sandige Böden AS 26, AS 28	●	G06323003	50,35	60,00
Standard Rad Kit für AS 940 Sherpa 4WD XL+RC		G06999001	594,34	707,00
Stahlräder mit Radnaben für AS 65, AS 701, AS 901		G06780016	459,47	547,00
Steighilfe Kit für AS 21 2T, AS 26		G06321029	276,94	330,00
Stützrad für AS 30 WeedHex		G07399001	178,04	212,00
Tank 5-Liter für AS 510 4T Modelle		G51080001	89,91	107,00
Tellerbürste Nylon, 35cm, für AS 30		G07352038	95,32	113,00
Tellerbürste Stahl, 35cm, für AS 30		G07323029	114,19	136,00
Transportbox Kit für AS YAK		G90499003	109,70	131,00
Wickelschutz Kit Vorderachse für AS 940 Sherpa 4WD		G06999004	22,48	27,00
Wickelschutz Kit Vorderachse für AS 940 Sherpa 4WD XL/RC und AS 1040 YAK XL		G06999003	34,17	41,00
XL-Rad Kit für AS 940 Sherpa 4WD		G06921014	1.335,25	1.589,00
XL-Rad Kit für AS 1040 YAK 4WD		G90499005	1.335,25	1.589,00
Zopfbürste Stahl Set 10 Stk. für AS 50 und AS 30 Bürstenträger	●	G07380012	89,66	107,00
Zopfbürste Stahl Set 50 Stk. für AS 50 und AS 30 Bürstenträger	●	G07380013	424,68	505,00
Zopfbürste Stahl Set 100 Stk. für AS 50 und AS 30 Bürstenträger	●	G07380014	840,38	1.000,00

*) Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

AS-MOTOR GERÄTE-PREISLISTE 2022

	Bestell-Nummer	€ UVP** Netto ohne MwSt.	€ UVP** Brutto inkl. 19 % MwSt.
MULCH-RASENMÄHER			
NEU AS 420 EProClip 	G47000206	1.124,37	1.338,00
NEU AS 470 EProClip A 	G47000105	1.342,86	1.598,00
NEU AS 510 EProClip A 	G51000113	2.267,23	2.698,00
AS 420 ProClip 4T	G47000204	872,27	1.038,00
AS 470 ProClip 4T	G47000103	989,92	1.178,00
AS 510 ProClip 4T A	G51000108	1.889,08	2.248,00
AS 510 ProClip 4T A 2in1	G51000109	2.065,55	2.458,00
AS 510 ProClip 2T ES A	G51000111	2.157,98	2.568,00
AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	G51000110	2.401,68	2.858,00
PROFI-RASENMÄHER			
NEU AS 531 EProCut B 	G53100116	2.712,61	3.228,00
AS 53 2T ES 4WD	G04300102	3.242,02	3.858,00
AS 53 2T ES 4WD RB	G04400101	3.477,31	4.138,00
AS 531 4T MK	G53100114	2.410,08	2.868,00
AS 531 4T MK B	G53100115	2.502,52	2.978,00
AS 531 2T ES MK B	G53100113	3.023,53	3.598,00
ALLMÄHER®			
NEU AS 21 EAllmäher 	G06100104	1.897,48	2.258,00
NEU AS 62 EAllmäher 	G60000203	2.653,78	3.158,00
NEU AS 63 EAllmäher 	G60000106	3.242,02	3.858,00
AS 21 4T B&S	G06100101	1.342,86	1.598,00
AS 21 4T B&S Comfort	G06100102	1.763,03	2.098,00
AS 21 2T ES	G06100103	2.115,97	2.518,00
AS 26 2T ES	G06300102	2.351,26	2.798,00
AS 28 2T ES	G06300103	3.426,89	4.078,00
AS 62 4T B&S	G60000202	2.494,12	2.968,00
AS 63 4T B&S	G60000104	2.939,50	3.498,00
AS 63 2T ES	G60000105	3.443,70	4.098,00
AS 65 2T ES	G06700102	4.141,18	4.928,00
AS 65 4T B&S	G06700008	4.813,45	5.728,00
AS 73 4T B&S	G06700001	5.200,00	6.188,00
SCHLEGELMÄHER			
AS 701 SM	G90100701	7.544,54	8.978,00
AS 901 SM	G90100001	8.485,71	10.098,00
KREISELMÄHER			
AS 585 KM	G05900105	1.678,99	1.998,00
AS 625 KM	G05900104	2.015,13	2.398,00

2022

	Bestell-Nummer	€ UVP** Netto ohne MwSt.	€ UVP** Brutto inkl. 19 % MwSt.
GERÄTETRÄGER UND ANBAUGERÄTE			
AS 600 MultiPro	G90900101	3.015,13	3.588,00
ESM Mähbalken	G90900102	4.200,00	4.998,00
LOSI Mähbalken	G90900103	1.889,08	2.248,00
Anbau-Schlegelmähwerk	G90900104	1.788,24	2.128,00
Anbau-Kehrbürste	G90900105	1.410,08	1.678,00
NEU Anbau-Schneeräumschild	G90900108	653,78	778,00
AUFSITZMÄHER			
AS 799 Rider	G06800102	5.208,40	6.198,00
AS 800 Freerider	G06800101	7.191,60	8.558,00
AS 900 Enduro	G06600102	8.905,88	10.598,00
AS 915 Sherpa 2WD	G06900601	10.334,45	12.298,00
AS 920 Sherpa 2WD	G06900201	11.300,84	13.448,00
AS 940 Sherpa 4WD	G06900001	13.754,62	16.368,00
AS 940 Sherpa 4WD XL	G06900006	14.695,80	17.488,00
AS 1020 YAK 2WD	G90400201	14.922,69	17.758,00
AS 1040 YAK 4WD	G90400101	19.662,18	23.398,00
AS 1040 YAK 4WD XL	G90400103	20.275,63	24.128,00
FERNGESTEUERTE MÄHER			
AS 940 Sherpa 4WD RC	G06900401	22.267,23	26.498,00
NEU AS 1000 OVIS RC	G90500101	28.393,28	33.788,00
WILDKRAUTENTFERNER			
NEU AS 30 EWeedHex  (ohne Bürste, Akkus und Ladegerät)	G07300112	1.544,54	1.838,00
NEU AS 50 EWeedHex  (ohne Akkus und Ladegerät)	G07300113	3.594,96	4.278,00
AS 30 WeedHex 140 (ohne Bürste)	G07300109	1.124,37	1.338,00
AS 30 WeedHex 160 (ohne Bürste)	G07300114	1.468,91	1.748,00
AS 50 WeedHex	G07300104	3.594,96	4.278,00

**) Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Die UVP-Preise verstehen sich zzgl. evtl. anfallender Frachtkosten.
Die Höhe der Frachtkosten ist abhängig vom Gerätetyp.
Details erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler.

HOCHGRAS PERFORMANCE
MADE IN GERMANY

AS
MOTOR

AS-Motor GmbH

Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
Germany

Telefon +49 (0) 79 73 / 91 23-0
info@as-motor.de
www.as-motor.de

AS-Motor GmbH ist ein Unternehmen
der Ariens Company

ARIENS | **CO**
EST. 1933

Wenn Sie sich vorab und detailliert über die
Leistungsfähigkeit der AS-Geräte informieren
möchten, besuchen Sie unsere Homepage

www.as-motor.de

Schauen Sie sich unsere Einsatz- und
Anwendungsfilme an unter
www.youtube.com/ASMotor



fb.com/asmotor



www.linkedin.com/company/as-motor/



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche
abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.